

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

LEI N.º 1.367, de 05 de Dezembro de 1.973.
PROJETO DE LEI N.º 1.399 de 03 de Dezembro de 1.973.

DISPÕE SOBRE O CÓDIGO DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO **DE TAQUARITINGA**

DR. WALDEMAR D'AMBRÓSIO, Prefeito Municipal de Taquaritinga, Estado de São Paulo, usando das atribuições que me são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo a seguinte lei:

TÍTULO I

DAS PRELIMINARES

CAPÍTULO I

DA APLICAÇÃO E FINALIDADE DO CÓDIGO DE OBRAS E URBANISMO

SEÇÃO I

APLICAÇÃO DO CÓDIGO

Art. 1º - Este código dispõe e aplica-se sobre zoneamento, a todas as construções, edifícios, licenciamento, fiscalização de projetos e execução de todas as obras públicas e particulares, bem como terrenos situados no Município, com exclusão das propriedades agrícolas que não forem loteadas ou arruadas e as construções nelas executadas para o uso exclusivo de sua economia.

SEÇÃO II

FINALIDADE DO CÓDIGO

Art. 2º - O Código de Obras e Urbanismo deste Município impõe normas às construções, ao uso das edificações e dos terrenos existentes no Município, com as finalidades seguintes:

- a) melhorar o padrão de higiene, segurança e conforto das habitações;
- b) regulamentar a densidade da edificação e da população, de maneira a permitir o planejamento dos melhoramentos públicos a cargo da municipalidade, necessários à vida e ao progresso do Município;
- c) tornar possível a criação de locais próprios para cada atividade, permitindo o crescimento da cidade e evitando os conflitos entre os seus setores econômicos e sociais;
- d) possibilitar o planejamento racional do tráfego, por vias públicas adequadas, com segurança para o público e sem congestionamento;
- e) garantir o valor da propriedade imobiliária, evitando a vizinhança de atividades e usos da propriedade incompatíveis entre si, de maneira a atrair novos investimentos para o Município.

CAPÍTULO II

DA AUTORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

SEÇÃO I

LICENÇA PARA CONSTRUIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 3º - Todas as obras de construção, acréscimo, modificação ou reforma de instalação comercial, bem como a subdivisão de terrenos e aberturas de ruas e estradas, a serem executadas no Município, deverão ter licença da Prefeitura, concedida através do órgão competente.

Parágrafo 1º - Ficam isentas da licença as obras exclusivamente de decoração, salvo quando realizadas em lojas, caso em que serão consideradas obras de instalação comercial.

Parágrafo 2º - Excetuam-se também desta exigência, as obras executadas nas propriedades agrícolas para uso exclusivo das mesmas, de acordo com o disposto no artigo 1º deste Código.

Art. 4º - A Prefeitura só concederá licença, para execução de obras, se o proprietário ou seu representante legal satisfizer as seguintes condições:

- I. que estiverem de acordo com o presente Código, comprovado pela aprovação dos projetos de arquitetura e de instalações elétricas e hidráulicas, bem como outros projetos ou gráficos necessários;
- II. que o lote esteja devidamente aprovado;
- III. que o projeto apresente os requisitos e detalhes exigidos pela técnica, seja assinado pelo seu autor e pelo proprietário, com o número de vias exigido pela repartição competente;
- IV. quitação de impostos e taxas municipais referentes ao imóvel;
- V. título que autoriza a construir;
- VI. memorial descritivo do destino da obra e dos materiais a empregar.

Art. 5º - Para a aprovação do projeto de arquitetura, o interessado deverá apresentar, no Protocolo Geral da Prefeitura, os seguintes documentos:

I. Para projeto de construção:

- a) requerimento;
- b) cópias heliográficas da planta de localização;
- c) cópias heliográficas do projeto de arquitetura;
- d) cópias do croqui de situação.

II. Para projetos de acréscimo:

- a) requerimento;
- b) cópias heliográficas da planta de localização;
- c) cópias heliográficas do projeto de arquitetura.

III. Para projetos de modificação e instalação comercial:

- a) requerimento;
- b) cópias heliográficas do projeto de arquitetura.

Parágrafo 1º - A determinação do número de cópias exigidas para cada caso será objeto de ato do Chefe da Seção competente.

Parágrafo 2º - Os requerimentos a que se refere este artigo deverão ser dirigidos ao Prefeito, solicitando a aprovação do Projeto, e serem assinados pelo Proprietário, ou, em nome deste, pelo autor do projeto.

Parágrafo 3º - A planta de localização a que se refere este artigo deverá ser em escala não inferior a 1:500, e contar as seguintes indicações:

- I. dimensões e áreas do lote ou projeção;**
- II. acessos ao lote ou projeção;**
- III. lotes ou projeções vizinhas, com sua numeração;**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

- IV. orientação;**
- V. construção ou construções projetadas, em relação às divisas e alinhamentos do lote ou projeção.**

Parágrafo 4º - O projeto de arquitetura a que se refere este artigo deverá constar de plantas, cortes e elevações cotados e em escala não inferior a 1:100, com especificações de materiais e indicações dos elementos construtivos ou de instalação, necessários à perfeita compreensão do projeto, nos projetos de acréscimos ou de modificações, deverão ser apresentados desenhos indicativos da construção projetada e da existente, em desenhos separados, na mesma escala ou em desenhos superpostos, com a seguinte convenção:

- I. preto – a conservar;**
- II. amarelo – a demolir;**
- III. vermelho – a construir.**

Parágrafo 5º - A critério da Prefeitura, mediante consulta prévia, a escala prevista no parágrafo anterior poderá ser alterada.

Parágrafo 6º - O croqui da situação a que se refere este artigo, será fornecido pela Prefeitura ao interessado e mediante requerimento.

Art. 6º - Durante o decorrer da obra e antes da concessão do “habite-se” deverá ser apresentada à Prefeitura, para arquivamento, uma coleção do projeto de cálculo estrutural.

Art. 7º - Para obtenção do alvará de construção, o interessado deverá apresentar na seção competente da Prefeitura, para anexação ao processo de origem, os seguintes documentos:

- I. requerimento;**
- II. projeto de arquitetura aprovado;**
- III. projeto de instalações elétricas e hidráulicas, aprovado pelos órgãos competentes;**
- IV. título ou declaração de propriedade;**
- V. formulário da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (I.B.G.E.), devidamente preenchido;**
- VI. atestado de localização do lote;**
- VII. duas cópias de contrato de construção visada pelo órgão do C.R.E.A. da região;**
- VIII. projeto de fundações para arquivamento na Prefeitura;**
- IX. outras exigências para casos específicos previstos neste Código.**

Parágrafo 1º - O requerimento a que se refere este artigo deverá ser dirigido ao Prefeito e solicitar alvará de construção.

Parágrafo 2º - Nos casos de requerimentos de alvarás de obras de acréscimo, de modificação ou de instalação comercial, será dispensada a apresentação do instrumento de localização do lote e dos projetos de instalação elétrica e hidráulica, e do cálculo estrutural, quando não houver acréscimo ou modificação destes últimos.

Art. 8º - A aprovação dos projetos de arquitetura e de instalações será válida pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, findo o qual, não tendo sido feito requerimento de alvará de construção, deverá ser revalidada por solicitação do interessado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 9º - A aprovação do projeto não implica, da parte da Prefeitura, no recolhimento da propriedade do lote de projeção.

Art. 10º - nos casos de projetos compostos de 2(dois) ou mais blocos, poderá ser concedido alvará de construção para cada bloco em separado, desde que se constituam em unidades autônomas, de funcionamento independente e estejam em condições de serem aprovados isoladamente.

Art. 11º - No caso de demolição total ou parcial de qualquer obra, o interessado deverá obter, previamente, autorização da Prefeitura, que será solicitada em requerimento acompanhado de memorial descritivo, onde deverão ser especificadas as razões da demolição.

Art. 12º - Não cabe à Prefeitura examinar o cálculo estrutural, nem fiscalizar a execução das estruturas, não assumindo, conseqüentemente, qualquer responsabilidade neste sentido, somente será exigida a apresentação do cálculo estrutural a fim de servir de base, caso necessário, a futuras apurações de responsabilidade, e deverá ser arquivado depois de visado pelo chefe do órgão competente.

Art. 13º - Fica sob a responsabilidade dos órgãos técnicos da Prefeitura, todo pequeno aumento de prédios residenciais que seja um só pavimento, que não constitua um conjunto para nova residência; que não possua arcabouço ou piso de concreto armado, bem como dependências isoladas necessárias à residência.

Parágrafo 1º - Os aumentos referidos neste artigo não poderão atingir área superior a 30,00m² (trinta metros quadrados).

Parágrafo 2º - Somente gozarão os direitos deste artigo, os prédios próprios que servem de residências a seus respectivos proprietários.

Parágrafo 3º - ¹ Estes direitos terão a duração de 10 (dez) anos, a partir da vigência desta lei.

Art. 14º - Os serviços de conservação, tais como limpeza, reparações ou substituições de materiais consumidos pelo uso, não dependerão de licença, desde que:

- a) não modifiquem o destino do edifício ou do compartimento;
- b) não alterem a planta do edifício;
- c) não ofereçam perigo para os transeuntes, obrigando a construção de tapumes e andaimes, quando executados no alinhamento da rua.

SEÇÃO II

DAS OBRIGAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS

¹ Lei n.º 1.368 de 07 de Agosto de 1979 – Altera a Redação do Parágrafo 3º, Artigo 13, da Lei n.º 1.367/73.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 15º - Após o início da obra, ao serem colocadas as fundações, o responsável pela construção deverá requerer à Prefeitura, a verificação do alinhamento e de cota de soleira e o certificado de numeração.

Art. 16º - Para fins de documentar que a obra está licenciada e para os efeitos de fiscalização, o alvará de construção e os projetos aprovados serão permanentemente conservados na obra, protegidos da ação do tempo e dos materiais de construção e em local facilmente acessível aos fiscais da Prefeitura.

Art. 17º - Em toda obra será obrigatório afixar, no tapume, placa de dimensões de 1,20m x 0,60m, no mínimo, identificando o responsável técnico e contendo todas as indicações exigidas pelo C.R.E.A .

Art. 18º - O responsável técnico deverá, obrigatoriamente, comunicar à Prefeitura qualquer paralisação da obra por prazo superior a 30(trinta) dias.

Art. 19º - Toda substituição de responsável técnico de obra deverá, obrigatoriamente, ser comunicada à Prefeitura.

SEÇÃO III

CONCLUSÃO DAS OBRAS

Art. 20º - Terminada a construção de um prédio, qualquer que seja seu destino, o mesmo somente poderá ser habitado, ocupado ou utilizado após a concessão do “Habite-se”.

Parágrafo 1º - Considera-se concluída a construção de um prédio, quando integralmente executado o projeto aprovado, apresentando ainda os seguintes requisitos:

- I. instalações hidráulicas, elétricas, telefônicas e especiais concluídas, testadas e identificadas pelo órgão competente, e em condições de funcionamento;**
- II. prédio devidamente numerado de acordo com o certificado de numeração nos termos deste artigo;**
- III. limpeza do prédio concluída;**
- IV. remoção de todas as instalações do canteiro de obras, entulhos e restos de materiais;**
- V. execução das calçadas de acesso ao prédio, que será determinada pela Prefeitura, por solicitação do interessado.**

Parágrafo 2º - Ficará a critério da Prefeitura a concessão de “Habite-se” parcial em prédios comerciais, após a conclusão da estrutura.

Art. 21º - O “Habite-se” será concedido, após o término da obra, mediante a apresentação no Protocolo Geral da Prefeitura dos seguintes documentos:

- I. requerimento em formulário próprio;**
- II. formulário da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (I.B.G.E.), devidamente preenchido;**
- III. certificado de numeração fornecido pelo órgão competente da Prefeitura.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 22º - A Prefeitura poderá fiscalizar um edifício mesmo após a concessão do “Habite-se”, para constatar sua conveniente conservação e utilização.

Parágrafo 1º - Poderá também interditar qualquer edifício, sempre que suas condições de conservação possam afetar a saúde ou a segurança de seus ocupantes.

Parágrafo 2º - A Prefeitura comunicará ao órgão competente, para os fins de sustação de alvará de localização de firma ou estabelecimento, sempre que as atividades por elas exercidas não estejam de acordo com o previsto para o edifício que ocupam.

SEÇÃO IV

PROFISSIONAIS LEGALMENTE HABILITADOS A CONSTRUIR

Art. 23º - São considerados profissionais legalmente habilitados para projetar, calcular, orientar e executar obras, aqueles que satisfizerem às exigências regulamentadoras do exercício das profissões de Engenheiro e Arquiteto e normas complementares do C.R.E.A . da região.

Art. 24º - Os engenheiros, arquitetos, construtores e agrimensores que desejarem exercer as suas atividades no Município deverão se inscrever na Prefeitura.

Parágrafo 1º - Para a inscrição de que trata este artigo, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:

- I. carteira profissional do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) da região;**
- II. prova de inscrição na repartição competente, para pagamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza.**

Parágrafo 2º - Quando se tratar de firma construtora, será exigida, além da Carteira do CREA dos profissionais responsáveis, nos termos do parágrafo anterior, a documentação da constituição da firma e sua inscrição para pagamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza e outros tributos de competência do Município, incidentes sobre a atividade, bem como prova de:

- I. registro da firma no CREA da região.**

Art. 25º - A Prefeitura por intermédio do seu órgão competente, representará ao CREA da Região, solicitando a aplicação das penalidades cabíveis contra profissionais que, no exercício de suas atividades, violarem as determinações deste Código.

Art. 26º - As penalidades impostas aos profissionais de engenharia e arquitetura, pelo CREA, serão observadas pela Prefeitura, no que lhe couber.

SEÇÃO V

APROVAÇÃO DOS PROJETOS

Art. 27º - Examinados os projetos pela repartição competente e verificado estarem os mesmos de acordo com este Código, o interessado será autorizado a pagar os impostos, emolumentos e taxas correspondentes à construção.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Parágrafo Único – O recibo do pagamento referido neste artigo constituirá licença para construção e habilitará o interessado a retirar as vias do projeto devidamente aprovadas.

Art. 28º - Aqueles que, juntamente com os projetos de prédios destinados à aprovação, incluírem a certidão gráfica do imóvel fornecida pela Repartição competente, ficam habilitados a apresentarem os projetos diretamente ao Departamento de Obras para obtenção da aprovação, imediata, independentemente de requerimento.

Parágrafo 1º - A aprovação obtida nos termos deste artigo poderá, no período de 8(oito) dias subseqüentes, sofrer revisão.

Parágrafo 2º - O interessado terá o prazo de 10(dez) dias para providenciar, junto à repartição competente, a aprovação dos projetos das instalações de água e esgotos.

Art. 29º - A Prefeitura deverá aprovar os projetos, no prazo de 20(vinte) dias.

Art. 30º - O Departamento de Obras, baixará instruções especificando os elementos que deverão constar dos projetos destinados à aprovação, bem como a maneira pela qual os mesmos serão apresentados.

TÍTULO II

DAS EDIFICAÇÕES

CAPÍTULO I

DAS CONDIÇÕES GERAIS DOS EDIFÍCIOS

SEÇÃO I

ÁGUAS PLUVIAIS

Art. 31º - As águas pluviais dos telhados, pátios ou áreas pavimentadas em geral, não poderão escoar para os lotes vizinhos.

Parágrafo Único – Excetuar-se-á o caso em que não existirem vielas sanitárias e o imóvel possuir servidão garantida pela leis vigentes, ou quando canalizadas dentro dos lotes vizinhos com a devida anuência de seus proprietários e a necessária aprovação da Prefeitura.

Art. 32º - As paredes de prédios ou dependências e os muros não poderão arrimar terra de canteiros, jardins ou quintais sem que sejam revestidos e impermeabilizados convenientemente, de modo a não permitir a passagem da umidade para o lado oposto da mesma parede.

Art. 33º - Nas construções feitas no alinhamento das vias públicas, as águas pluviais dos telhados serão canalizadas.

Parágrafo Único – Os condutores serão embutidos nas fachadas para as vias públicas e ligados às sarjetas.

SEÇÃO II

NORMAS RELATIVAS A ELEMENTOS DAS EDIFICAÇÕES E PRECISÃO

DAS MEDIDAS E DAS PLANTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 34º - As plantas deverão apresentar, com fidelidade e clareza, o levantamento do local das obras e os elementos do projeto.

Parágrafo Único – Não são consideradas erradas as medidas que apresentarem diferenças inferiores a 2% (dois por cento) em distância e a 4% (quatro por cento) em áreas.

Art. 35º - A verificação, posteriormente à aprovação dos projetos de elementos errados, falsos ou violados nesses projetos, torna a sua aprovação nula.

Parágrafo Único – Se as obras já estiverem iniciadas, serão, para todos os efeitos, consideradas clandestinas.

Art. 36º - No exame dos projetos, a natureza dos compartimentos será a resultante do exame lógico de suas dimensões e situação no conjunto, e não a que for arbitrariamente colocada no desenho.

SEÇÃO III **COMPARTIMENTOS**

Art. 37º - São as seguintes as áreas e dimensões mínimas permitidas para compartimentos:

- I. salas – 12,00m² - 2,85m;**
- II. quartos – um só, 12,00m²; mais de um, 10,00m² para um e 8,00m² para os outros;**
- III. cozinhas – 4,00m² - 1,80m;**
- IV. quarto para empregada – 4,00m² - 1,80m;**
- V. toilette e W.C. – 1,20m² - 0,80m;**
- VI. área de serviço – 4,50m² - 1,50m.**

Parágrafo Único – Para habitações econômicas, permitem-se as seguintes modificações:

- I. quarto: dimensão mínima; 2,40m; área mínima: 9,00m²;**
- II. sala: área mínima: 9,00m² - dimensão mínima: 2,40m;**
- III. as salas dos prédios destinados a escritório terão a área mínima de 10,00m².**

Art. 38º - As áreas de circulação deverão ter as seguintes larguras mínimas:

- I. corredores internos de residências: 10% (dez por cento) do comprimento, com um mínimo de 0,80m;**
- II. circulações até 20,00m de comprimento, um mínimo de 1,50m;**
- III. circulações entre 20,00 a 50,00m de comprimento, 5% (cinco por cento) do comprimento, com um mínimo de 1,80m;**
- IV. circulações de mais de 50,00m de comprimento, mínimo de 2,50m.**

Art. 39º - Os pés-direitos mínimos são de 2,25m para halls, banheiros e sanitários, corredores e garagens, 2,40m para os demais compartimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 40° - ² Nas cozinhas, banheiros, toilettes e sanitários, o revestimento das paredes, em toda altura e largura, bem como nos pisos, deverá ser de material impermeável e lavável, até 1,50m.

Parágrafo 1° - Nas cozinhas sempre que houver pavimento superposto, o teto deverá ser construído em material incombustível;

Parágrafo 2° - Nos compartimentos sanitários providos de aquecedor a gás, carvão ou similar, deverá ser assegurada a ventilação por meio de aberturas próximas ao piso e ao teto;

Parágrafo 3° - É proibida a abertura de cozinha diretamente para a sala, salvo quando se tratar de sala de jantar independente ou nos casos de habitações econômicas;

Parágrafo 4° - É proibida a comunicação direta da cozinha com dormitórios ou compartimentos providos de bacias sanitárias.

Art. 41° - ² As construções residenciais de 03 (três) ou mais quartos deverão ser providas de dependências completas para empregadas, e as de 2 (dois) quartos terão pelo menos instalações sanitárias com essa finalidade.

Parágrafo 1° - As sanitárias deverão constar de no mínimo, W.C., pia e chuveiro;

Parágrafo 2° - Nas casas que não disponham de quarto de empregada, os depósitos, despensas, adegas, despejos, rouparias e sanitários somente poderão ser:

- I. área não superior a 2,00m²; ou**
- II. área igual ou maior que 6,00m², devendo neste caso, atender às normas de insolação, iluminação e ventilação aplicáveis à dormitórios.**

Art. 42° - Nas garagens, as paredes, até 2,10m de altura, e os pisos serão obrigatoriamente revestidos de material lavável e impermeável, com ralos e torneiras, e rampas de 20% (vinte por cento).

SEÇÃO IV **PÉS – DIREITOS**

Art. 43° - ² Serão observados os pés-direitos mínimos seguintes:

- I. nas edificações destinadas a comércio, para os pavimentos térreos 3,00m, e nos pavimentos superiores 2,70m;**
- II. nas edificações destinadas a habitações:**
 - ☞ salas e dormitórios: 2,70m;
 - ☞ garagens e portões: 2,30m;
 - ☞ nos demais compartimentos: 2,50m;
- III. nas escolas:**
 - ☞ nas salas de aulas e anfiteatros valor médio 3,00m, admitindo-se o mínimo de 2,50m;
 - ☞ instalações sanitárias;

² **Lei n.º 1.782/83** – Adapta normas do Código de Obras de Taquaritinga às exigências estaduais previstas em legislação sanitária (decreto n.º 12.342, de 27/09/78).

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

IV. Locais de trabalho:

- ☐ indústrias, fábricas e grandes oficinas, 4,00m, podendo ser reduzidos até 3,00m, segundo a natureza do trabalho;
- ☐ outros locais de trabalho, 3,00m, podendo ser reduzidos até 2,70m, segundo a atividade desenvolvida;

V. Salas de espetáculos, auditórios e outros locais de reuniões, 6,00m, podendo ser reduzidos até 4,00m, em locais de área inferior a 250,00m², nas frisas, camarotes e galerias, 2,50m;

VI. Corredores e passagens, 2,50m;

VII. Armazéns, salões e depósitos, executados os domiciliares, 3,00m².

Art. 44º - Os pisos intermediários, tais como: galerias, mezaninos, girais, etc., executados entre o piso e o forro de um compartimento comum, somente serão permitidos quando os pés-direitos resultantes tenham a dimensão mínima de 2,50m e a divisão vertical do compartimento assim formado seja constituída de peitoris e balaústres.

Parágrafo Único – A área desse piso intermediário não poderá ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) da área do piso principal.

Art. 45º - Os áticos, quando destinados à habitação, obedecerão às condições mínimas para tal fim estabelecidas neste código.

CAPÍTULO II

DOS ALINHAMENTOS E NIVELAMENTOS

SEÇÃO I

PLANTA DE SITUAÇÃO

Art. 46º - Os projetos dos edifícios deverão conter uma planta de situação, em escala conveniente, onde figurem:

- a) a posição do futuro edifício em relação aos vizinhos;
- b) os perfis do terreno traçado ao longo das suas divisas e referidos ao nível dos meios fios, ou ao eixo da rua, quando estes não existirem, bem como as alturas em que se situarão os diversos pisos do projeto.

SEÇÃO II

ALTURA DOS PISOS SOBRE O NÍVEL DA RUA

Art. 47º - A altura do piso do pavimento térreo ou da soleira da entrada em relação ao meio-fio, ou eixo da rua, quando este não existir, deverá ser tal que garanta uma declividade mínima de 3% (três por cento) entre a soleira da entrada do edifício e o meio-fio.

Art. 48º - Quando se tratar de localização em esquinas, as exigências dos artigos 46 e 47 se aplicam em ambas as ruas.

Parágrafo Único – No caso deste artigo, o projeto deverá determinar a curva de concordância dos dois alinhamentos.

SEÇÃO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

MURETAS E GRADIS

Art. 49º - Os edifícios construídos com recuo sobre os alinhamentos das vias públicas poderão ser isolados da via pública, por meio de mureta ou gradil, desde que a sua altura não exceda a 1,20m. Para fins estéticos, esta altura poderá ser elevada a 1,60m, desde que em extensão não ultrapasse a 1/3 (um terço) da frente do lote.

Art. 50º - A altura do trecho do muro divisório das propriedades contidas entre o alinhamento e a linha de recuo obrigatório será 1,20m, excluída a hipótese do muro divisório constituir divisa de fundo de uma das propriedades.

Art. 51º - Os jardins das frentes das habitações recuadas poderão ficar em aberto, ou separados da via pública por simples meio-fio, mureta ou gradil.

Parágrafo 1º - A Prefeitura estabelecerá, em cada caso concreto, as regras a observar para execução e conservação dos jardins, reservando-se sempre o direito de exigir, se necessário, o fecho dos mesmos nos termos legais.

Parágrafo 2º - Em determinados locais e circunstâncias, a Prefeitura poderá exigir que os jardins permaneçam em aberto, ou separados da via pública por fecho por ela determinado.

CAPÍTULO III

DA INSOLAÇÃO, VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO

SEÇÃO I

ESPAÇOS LIVRES DESTINADOS À INSOLAÇÃO, VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO

Art. 52º - ² Para fins de iluminação natural, todo compartimento deverá dispor de abertura comunicando-o diretamente com o exterior, ou seja, logradouros públicos ou espaços livres do próprio lote, sendo que estas poderão estar em qualquer plano acima daquele piso do compartimento.

Parágrafo 1º - Excetuam-se os corredores de uso privativo, os de uso coletivo até 10,00m de comprimento, poços e saguões de elevadores, devendo as escadas de uso comum ter ventilação natural, direta ou indireta;

Parágrafo 2º - Para efeitos deste artigo, serão considerados somente as aberturas que distem no mínimo de 1,50m das divisas dos lotes:

Parágrafo 3º - Para os efeitos deste artigo, serão considerados também os espaços livres contíguos a prédios vizinhos, desde que a sua existência seja assegurada por servidão legal, devidamente registrada no Cartório de Registros de Imóveis, e da qual conste a condição de não poder ser desfeita sem o consentimento da Municipalidade.

Parágrafo 4º - Os espaços livres poderão ser cobertos até o nível inferior ao das aberturas do pavimento mais baixo por eles servido;

Parágrafo 5º - Para efeito de insolação e iluminação, as dimensões dos espaços livres em plantas, serão cotados entre as projeções das saliências (beirais, balcões, pórticos, etc), exceto no caso das fachadas voltadas para o quadrante Norte.

² **Lei n.º 1.782/83** – Adapta normas do Código de Obras de Taquaritinga às exigências estaduais previstas em legislação sanitária (decreto n.º 12.342, de 27/09/78).

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 53° - Os logradouros públicos constituem espaços livres suficientes para insolação, ventilação e iluminação de qualquer compartimento.

Art. 54° - Para o efeito de insolação, os espaços livres dentro do lote serão classificados em abertos e fechados. Para esse fim, a linha divisória entre os lotes é considerada como fecho, ressalvado o disposto no artigo 52 parágrafo 3°.

Art. 55° - Serão dispensados de ventilação e iluminação direta e natural:

- I. corredores e vestíbulos;**
- II. banheiros, “kitchnettes”, corredores e cozinhas de edifícios não residenciais, providos de ventilação artificial assegurada por poços ou dutos independentes para cada peça;**
- III. compartimentos que, pela sua utilização, justifiquem a ausência de iluminação natural, tais como cinemas e laboratórios fotográficos, desde que disponham de ventilação mecânica ou ar condicionado;**
- IV. os banheiros, corredores, cozinhas, “toilettes” e quartos de empregadas, ventilados e iluminados através de área de serviço ou de circulação externa, desde que respeitadas as áreas mínimas dos vãos em cada peça que, na área de serviço ou de circulação externa, o vão seja correspondente à área das peças ventiladas e iluminadas através delas.**

Art. 56° - Os vãos de iluminação e ventilação deverão ter área superior a 1/8 (um oitavo) da área do piso do compartimento a que atendam.

Parágrafo Único – Nas áreas de serviço será exigida janela em toda a extensão da parede externa, com um mínimo de 0,50m de altura.

Art. 57° - Os poços de ventilação terão uma das dimensões de no mínimo 0,60m, sendo a outra igual à menor dimensão do compartimento a que serve.

Art. 58° - Em qualquer caso de ventilação mecânica ou de ar condicionado, será obrigatória a apresentação de projeto por profissional especializado, acompanhado de memorial descritivo, contendo a especificação do equipamento, os dados e os cálculos necessários.

Art. 59° - Em caso de “toilettes” ou banheiros privativos, será permitida a ventilação por dutos individuais de diâmetro mínimo de 8”.

Art. 60° - Os logradouros públicos constituem espaços livres suficientes para insolação, ventilação e iluminação de qualquer compartimento.

Parágrafo Único – Para efeito de insolação, os espaços livres dentro do lote serão classificados em abertos e fechados. Para esse fim, a linha divisória entre os lotes é considerada como fecho, ressalvado o disposto no artigo 52, parágrafo 3°.

SEÇÃO II

INSOLAÇÃO DOS DORMITÓRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 61º - Quando os dormitórios tiverem aberturas voltadas para espaços livres, o projeto deverá conter demonstração gráfica de que, para efeito de insolação, são suficientes as dimensões adotadas para esses espaços livres. Essa demonstração terá por base:

- I. a altura das paredes do edifício projetado, medida a partir de um plano horizontal situado um metro acima do piso do pavimento mais baixo a ser insolado, denominado plano de insolação;**
- II. o plano de insolação deverá ser banhado pelo sol no mínimo durante uma hora, tomadas as alturas do sol das 9 às 15 horas do dia mais curto do ano (solstício de inverno).**

Art. 62º - Consideram-se suficientes para insolação, ventilação e iluminação de dormitórios, e como tal isentos das exigências do artigo anterior, os espaços livres seguintes:

- I. os espaços livres fechados, de forma e dimensões tais que contenham, em plano horizontal, área equivalente a $0,25 \times H^2$, onde H representa a diferença de nível entre o teto do pavimento mais alto do edifício e o piso do pavimento mais baixo, em que haja dormitório insolado pelo espaço livre considerado, deverão ainda, obedecer às condições seguintes:**
 - a) a sua dimensão mínima será igual a $\frac{1}{4}$ (um quarto) de altura H, não podendo, em caso algum, ser inferior a 2,00m;
 - b) a sua área não poderá ser inferior a 10,00m²;
 - c) a sua forma poderá ser qualquer deste que comporte, em plano horizontal, a inscrição de um círculo de diâmetro igual a $\frac{1}{4}$ (um quarto) da altura H;
 - d) será permitido o seu escalonamento desde que fique assegurado, em cada pavimento, o respeito ao exigido no corpo deste artigo;
 - e) nesses espaços livres fechados não é permitido insolar dormitório, desde que este compartimento só apresente aberturas para o exterior voltadas para direções compreendidas entre SE e SW.
- II. os corredores que dispuzerem de largura igual ou maior do que $\frac{1}{5}$ (um quinto) da diferença de nível entre o teto do pavimento mais alto e o piso do pavimento mais baixo – onde haja dormitório insolado pelo dito corredor, respeitado o mínimo de 2,50m.**

SEÇÃO III

INSOLAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS DE HABITAÇÃO DIURNA

Art. 63º - Consideram-se suficientes para insolação, ventilação e iluminação de compartimentos de permanência diurna, os espaços livres seguintes:

- I. de área mínima de 10,00m², no pavimento térreo, e acréscimo de 6,00m², para cada andar excedente, quando fechado e desde que a relação entre as suas dimensões não seja inferior a 2:3;**
- II. os corredores, quando dispuzerem de largura igual ou superior a $\frac{1}{8}$ (um oitavo) de H, respeitado o mínimo de 2,00m;**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

- III. os espaços livres abertos somente em uma das faces, com as dimensões dos corredores especificadas no item anterior, quando aquela face voltar-se para os quadrantes NE ou NW.

SEÇÃO IV

VENTILAÇÃO DAS COZINHAS, COPAS E DESPENSAS

Art. 64º - São considerados suficientes para a ventilação e iluminação das cozinhas, copas e despensas, os espaços livres seguintes:

- I. os de área mínima de 6,00m², quando se tratar de edifício até 3(três) pavimentos;
- II. os de área de 6,00m², mais o acréscimo de 2,00m² por pavimento excedente a 3, quando se tratar de edifício de mais de 3 pavimentos;
- III. os corredores, quando dispuserem de largura igual ou superior a 1/12 (um doze avos) de H, respeitado o mínimo de 1,50m;

Parágrafo Único – Os espaços livres de que tratam os itens I e II deste artigo terão a dimensão mínima de 1,50m, respeitando-se a relação mínima de 1:1,5 entre as suas dimensões.

SEÇÃO V

VENTILAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS SANITÁRIOS

Art. 65º - São considerados suficientes para ventilação e iluminação dos compartimentos sanitários, caixas de escadas e corredores de mais de 10,00m de comprimento, os espaços livres seguintes:

- I. os de área igual ou maior do que 4,00m², quando fechados e se tratar de prédios de até 4 pavimentos;
- II. os de área igual a 4,00m² e mais o acréscimo de 1,00m² por pavimento, se exceder a 4.

Parágrafo Único – A dimensão dos espaços livres tratados neste artigo não será inferior a 1,50 e a relação entre as suas dimensões respeitará o mínimo de 1:1,5.

Art. 66º - Quando se tratar de edifícios destinados a hotéis, hospitais, lojas, escritórios, será admitida a ventilação direta ou forçada dos compartimentos sanitários.

Parágrafo 1º - A ventilação indireta por meio de forro falso, através de compartimento contíguo, observará os requisitos seguintes:

- a) altura livre não inferior a 0,40m;
- b) largura não inferior a 1,00m;
- c) extensão não superior a 5,00m;
- d) comunicação direta com espaços livres;
- e) a boca voltada para o exterior deverá ser provida de tela metálica e apresentar proteção contra as águas pluviais.

Parágrafo 2º - A ventilação forçada, por meio de chaminé de tiragem, obedecerá às condições seguintes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

- a) a seção transversal da chaminé deverá ter a área mínima de 6,00m² por metro de altura e permitir a inscrição de um círculo de 0,60m de diâmetro;
- b) as chaminés terão, na base, comunicação direta com o exterior e por meio de dutos de seção transversal não inferior à metade do exigido para a chaminé, com dispositivo para regular a entrada de ar.

SEÇÃO VI **CONDIÇÕES ESPECIAIS DE INSOLAÇÃO, VENTILAÇÃO E** **ILUMINAÇÃO**

Art. 67º - São permitidas reentrâncias para insolação, iluminação e ventilação de compartimentos, desde que a sua profundidade, medida em plano horizontal, não seja superior a sua largura e respeite o mínimo de 1,50m.

Parágrafo Único – Nas fachadas construídas nos alinhamentos das vias públicas, as reentrâncias somente serão permitidas acima do pavimento térreo.

Art. 68º - Não será considerado insolado ou iluminado, o compartimento cuja profundidade, contada a partir da abertura iluminante, for maior do que 2½ (duas vezes e meia) o seu pé-direito ou a sua largura.

Parágrafo 1º - Quando a abertura iluminante comunicar-se com o espaço livre através de saliência, pórtico, alpendre ou outra abertura, a largura fixada neste artigo deverá ser acrescida da projeção horizontal desses elementos.

Parágrafo 2º - No caso de lojas, a profundidade máxima admitida será de 5(cinco) vezes o seu pé-direito.

Art. 69º - Os compartimentos poderão ser insolados, iluminados e ventilados por aberturas situadas sob alpendres, terraços ou qualquer abertura, desde que:

- a) a largura da parte coberta não seja inferior a sua profundidade;
- b) a profundidade da parte coberta não exceda a altura do seu pé-direito;
- c) o ponto mais baixo da cobertura não seja inferior a 2,50m.

SEÇÃO VII **ÁREAS MÍNIMAS DAS ABERTURAS**

Art. 70º - As aberturas destinadas à insolação, ventilação e iluminação, terão as áreas mínimas seguintes:

- a) um oitavo (1/8) da área útil do compartimento, quando voltadas para logradouro, área de frente ou área de fundo;
- b) um sétimo (1/7) da área útil do compartimento, quando voltadas para corredores;
- c) um sexto (1/6) da área útil do compartimento, quando voltadas para espaço livre fechado;
- d) em qualquer caso será respeitado o mínimo de sessenta (60) cm².

Parágrafo Único – No mínimo, metade das áreas fixadas neste artigo deverão ser destinadas à ventilação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 71º - Nos espaços livres destinados à insolação, ventilação e iluminação dos edifícios, não poderão ser erigidas construções de qualquer natureza, ressalvando o disposto no art. 52, parágrafo 4º.

Art. 72º - Toda e qualquer modificação de loteamento deverá garantir, para as construções existentes, as condições de insolação, iluminação e ventilação estabelecidas neste Capítulo.

CAPÍTULO IV

DAS FACHADAS E SALIÊNCIAS

SECÇÃO I

COMPOSIÇÃO DAS FACHADAS

Art. 73º - A composição e a pintura das fachadas é livre, dentro dos limites do bom senso artístico, salvo nos casos de locais onde leis especiais estabelecerem restrições em benefício de uma solução de conjunto.

Parágrafo 1º - A recusa de aprovação do projeto deverá ser devidamente justificada.

Parágrafo 2º - As fachadas secundárias e os corpos sobre levados, visíveis das vias públicas, terão tratamento arquitetônico análogo ao da fachada principal.

Art. 74º - O proprietário que construir um recuo do alinhamento, pondo a descoberto as paredes laterais de prédios vizinhos, deverá decorá-las de maneira a constituir conjunto harmônico, sujeito à aprovação da Prefeitura.

Art. 75º - Os objetos fixos ou móveis, inclusive anúncios e dizeres não incluídos na aprovação das fachadas dos edifícios, obedecerão à legislação municipal vigente e à aprovação da repartição competente.

SECÇÃO II

SALIÊNCIAS

Art. 76º - Para o fim de determinar as saliências sobre o alinhamento das vias públicas de qualquer elemento inerente às edificações, sejam construções em balanço ou elementos decorativos, ficam as fachadas divididas em três partes por duas linhas horizontais, passando as alturas de 2,60m e 3,60m do ponto mais alto do meio-fio.

Parágrafo 1º - Na parte inferior não serão permitidas saliências, inclusive degraus sobre passeios.

Parágrafo 2º - Na parte média serão permitidas saliências, constituindo ornatos ou outros elementos arquitetônicos, desde que não excedam a 0,40m.

Parágrafo 3º - Na parte superior serão permitidas saliências até o máximo de 1,00m, nas ruas em que a soma da largura, mais o recuo, seja igual ou superior a 12,00m.

SECÇÃO III

CONSTRUÇÕES EM BALANÇO SOBRE AS RUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 77º – Quando as saliências forem constituídas por construções em balanço, formando recintos fechados, o total de suas projeções sobre um plano horizontal não excederá a 30cm² por metro da testada.

Parágrafo 1º - Quando a largura da rua for igual ou maior do que 20,00m, o limite fixado neste artigo poderá ser elevado para 60cm².

Parágrafo 2º - Nos edifícios com mais de uma frente, cada uma delas será considerada isoladamente.

Parágrafo 3º - Nos edifícios localizados em lote de esquina, a área dos balanços sobre o chanfro ou a curva do canto será dividida igualmente com as duas frentes.

Parágrafo 4º - Os balcões, quando tomarem a extensão da fachada entre dois corpos avançados, serão contados como recintos fechados.

Art. 78º - As saliências, com a exclusão das marquises, deverão estar contidas num plano vertical inclinado de 45º sobre a fachada, e que corta esse 0,50m além da divisa do lote.

SECÃO IV

MARQUISES SOBRE AS RUAS

Art. 79º - Será permitida a construção de marquises sobre os passeios, a juízo da Prefeitura, desde que obedeçam às condições seguintes:

- a) não excedam 80% da largura do passeio, com o máximo de 2,00 m;
- b) o seu ponto mais baixo esteja no mínimo 3,00 m acima do nível do passeio;
- c) possua escoamento de águas pluviais por meio de condutores embutidos nas paredes e ligados à sarjeta.

CAPÍTULO V

DOS MEIOS DE SAÍDA

SECÃO I

CORREDORES, ESCADAS, ELEVADORES, RAMPAS E PORTAS DE SAÍDA

Art. 80º - Todos os edifícios ou unidades econômicas independentes disporão de meios de saída, constituindo em portas, escadas, rampas ou passagens, ligando-os diretamente à via pública.

Parágrafo Único – Nos corredores ou passagens, ligando as vias públicas com meios de saída, não será permitida a colocação de vitrines ou exercício de comércio, ou qualquer outra atividade que reduza as suas dimensões.

Art. 81º - Quando um edifício se destinar a diferentes atividades poderão ser exigidos meios de saída próprios para cada uma, quando, a juízo da Prefeitura, houver incompatibilidade entre elas.

Parágrafo Único – Quando as proporções do edifício, no caso do mesmo ter apenas uma utilização, justificarem, será exigida uma saída de serviço.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 82° - Nos edifícios de mais de um pavimento cuja área por piso exceda a 600,00m², excluído, o térreo, será obrigatória a construção de duas escadas, sendo que pelo menos uma deverá ser ligada diretamente à via pública.

Parágrafo 1° - As escadas deverão ter um desenvolvimento contínuo através dos andares.

Parágrafo 2° - Em cada pavimento nenhum ponto poderá distar mais de 30,00m de uma escada.

Art. 83° - Excluídos os locais destinados a espetáculos, o mínimo de largura para as portas de saída será de 0,90m para as primeiras 50 pessoas e 0,15m de acréscimo para cada 50 pessoas ou fração a mais.

Parágrafo 1° - As portas de saída deverão abrir-se de maneira a não reduzir a largura da passagem.

Parágrafo 2° - Nenhuma porta poderá abrir-se diretamente para uma escada, devendo medir entre elas um espaço mínimo de 0,60m.

Art. 84° - A largura mínima do corredor ou entrada ligando a caixa de escada com a via pública será a da escada.

Parágrafo Único – No caso do corredor ou entrada servir a mais de uma escada, ou à escada e elevador, a sua largura mínima será de 2,00m.

Art. 85° - A largura mínima dos corredores será:

- I. 0,90m para os corredores internos dos edifícios de uso privativo de uma residência ou conjunto de salas;**
- II. 1,20 m para os corredores de uso comum dos edifícios de habitação coletiva ou de finalidade comercial.**

Art. 86° - Nos casos do item II do artigo anterior, os corredores deverão obedecer às condições seguintes:

- a) ter as suas paredes revestidas com material liso e impermeável, até a altura de 1,50m;
- b) receber a luz e ter ventilação permanente, quando a sua extensão exceder a 10,00m.

Art. 87° - ² As escadas não terão dimensões inferiores aos valores estabelecidos nas normas específicas para as respectivas dimensões de que fazem parte, e quando não previstas nas referidas normas específicas aos valores abaixo:

I. degraus, com piso (p) e espelho (e), atendendo a relação
 $0,60 \leq 2e + p \leq 0,65m$

II. larguras:

- a) quando do uso restrito residencial, poderá ser admitida redução, até 0,90m;
- b) quando do uso comum ou coletivo até 1,20m;

² **Lei n.º 1.782/83** – Adapta normas do Código de Obras de Taquaritinga às exigências estaduais previstas em legislação sanitária (decreto n.º 12.342, de 27/09/78).

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

- c) quando nos casos especiais de acesso a jiraus, torres, adegas, ou seja, destinados a fins secundários de acesso a compartimento não habitáveis, poderão ser reduzidos até 0,60m.

Art. 88º - As escadas deverão ter em toda a sua extensão uma altura livre de 2,00m.

Art. 89º - Nos edifícios de habitações coletivas, comerciais ou comerciais-residenciais, as escadas serão de material incombustível.

Parágrafo Único – Nos edifícios de três ou mais pavimentos, qualquer que seja o seu desenho, aplicam-se as exigências deste Código.

Art. 90º - Todas as vezes que o número de degraus exceder a 19 (dezenove), será obrigatório um patamar intermediário.

Art. 91º - As dimensões dos degraus, altura e largura, deverão obedecer às relações indicadas pela técnica, e dentro dos limites seguintes:

- I. altura máxima de 0,19cm;**
- II. largura mínima de 0,25cm;**
- III. largura mínima de lado interno das curvas de 0,07cm.**

Art. 92º - Nas escadas dos edifícios de habitações coletivas, comerciais ou de qualquer de mais de dois andares, será obrigatória a colocação de corrimãos.

Parágrafo Único – Nos casos deste artigo será obrigatório o revestimento das paredes, até a altura de 1,50m, com material liso, resistente e impermeável.

Art. 93º - Quando a ligação entre os diversos pavimentos de edifícios se fizer por meio de rampas, estas obedecerão às mesmas dimensões das escadas e não terão inclinação superior a 12%.

Parágrafo Único – As mudanças de direção das rampas serão concordadas por patamares.

Art. 94º - Os edifícios de mais de três pavimentos ou que tenham diferença de nível igual ou superior a 10,00m entre os seus pavimentos, deverão possuir, no mínimo, um elevador.

Parágrafo Único – O último pavimento não será considerado, quando se destinar a serviço do edifício ou for de uso privativo do penúltimo pavimento.

Art. 95º - Os edifícios de 8 (oito) ou mais pavimentos ou os que tiverem uma diferença de nível igual ou maior do que 25,00m entre os seus pavimentos, deverão possuir, no mínimo, 2 (dois) elevadores.

Art. 96º - Os projetos dos elevadores deverão obedecer, assim como a sua execução, às normas brasileiras vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

SEÇÃO II

DEPENDÊNCIAS: GARAGENS, TANQUES, DESPEJOS E PORÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 97º - As garagens das habitações particulares ou coletivas deverão satisfazer às seguintes condições:

- I. pé-direito mínimo de 2,25m;**
- II. revestimento das paredes, até a altura de 1,50m, e os pisos, com material liso, impermeável e resistente a freqüentes lavagens;**
- III. teto de material incombustível, quando houver pavimento pressuposto;**
- IV. dispositivo de ventilação permanente;**
- V. não ter comunicações com dormitórios.**

Art. 98º - Os tanques para lavagens de roupas ou lavanderias deverão ser colocados em locais cobertos de piso impermeável.

Art. 99º - Não serão permitidos porões com pés-direitos compreendidos entre 1,50 e 2,25m.

Art. 100º - Os porões deverão obedecer às condições seguintes:

- I. os pisos serão de material liso e impermeável;**
- II. os revestimentos das paredes internas serão impermeabilizados até a altura de 0,30 cm acima do nível do terreno circundante;**
- III. as paredes externas terão aberturas para ventilação permanente, que serão protegidas por telas ou grades de malha igual ou inferior a 0,01cm.**

Parágrafo Único – Os porões que tiverem pé-direito igual ou superior a 2,25m poderão ser utilizados para instalações sanitárias, despensas, depósitos, adegas ou garagens, desde que sejam asseguradas as condições de ventilação e iluminação

SEÇÃO III

LOJAS, SOBRELOJAS, E GALERIAS

Art. 101 – Nas lojas são exigidas as seguintes condições:

- a) possuírem, no mínimo, um compartimento sanitário;
- b) não terem comunicação direta com compartimento sanitário, dormitório ou cozinha.

Art. 102º - Nos agrupamentos de lojas, as instalações sanitárias também poderão ser agrupadas, uma para cada loja, em qualquer espaço no interior do prédio, desde que o acesso às instalações seja fácil e através de corredor, hall ou passagem de uso comum.

Art. 103º - Será permitida a criação de andares intermediários, de duração permanente ou temporária, somente quando obedecido o disposto no artigo 44 deste Código.

Art. 104º - A natureza do piso e dos revestimentos das paredes dependerá do gênero de comércio a que a loja for destinada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 105º - Quando a disposição da loja na planta for tal que permita a sua subdivisão em imóvel independente, a sua largura mínima será de 7,00m.

Art. 106º - As galerias internas, ligando ruas através de um edifício, terão a largura e o pé-direito correspondentes, no mínimo, a 1/25 (um e vinte e cinco avos) do seu comprimento, respeitados os limites mínimos de 3,00m e 2,50m.

Parágrafo 1º - Quando existirem lojas ligadas a essas galerias, os limites fixados neste artigo serão elevados para 1/20 (um e vinte avos) do comprimento, 4,00m de pé-direito e 4,00m de largura.

Parágrafo 2º - A iluminação das galerias pelos vãos de acesso será suficiente até o comprimento de 5 (cinco) vezes a largura.

Parágrafo 3º - Nos demais casos a iluminação das galerias deverá atender ao disposto no artigo 70 deste Código.

CAPÍTULO VI

DAS REFORMAS, AUMENTOS E MODIFICAÇÕES EM GERAL

SEÇÃO I

EXIGÊNCIAS PARA REFORMAS E AUMENTOS

Art. 107º - Os edifícios em desacordo com este Código, quanto a sua construção, uso ou localização, quando necessitados de obras de reforma ou de acréscimo, poderão executá-las desde que sejam, concomitantemente, colocados de acordo com todas as exigências deste Código.

Art. 108º - Nas edificações existentes que estiverem em desacordo com o presente Código, mas que tenham sido construídas em obediência às posturas anteriores, serão permitidas obras de acréscimo, reconstruções parciais ou reformas nas condições seguintes:

- a) obras de acréscimo: se as partes acrescidas não derem lugar à formação de novas disposições em desobediência às normas do presente Código e não vierem contribuir para aumentar a duração natural das partes antigas, em desacordo com as mesmas normas;
- b) reconstruções parciais: se não vierem contribuir para aumentar a duração natural do edifício em conjunto;
- c) reformas: se apresentarem melhorias, efetivadas condições de higiene, segurança e comodidade e não vierem contribuir para aumentar a duração natural do edifício em conjunto.

Parágrafo 1º - Em edifícios já existentes, onde hajam compartimentos de permanência diurna ou noturna, iluminados e ventilados por clarabóias ou áreas cobertas, será tolerada a execução das obras tratadas nas alíneas anteriores, desde que se façam, nesses edifícios, as modificações necessárias para que todos aqueles compartimentos fiquem dotados de iluminação e ventilação diretas, por meio de aberturas em plano vertical.

Parágrafo 2º - Quando houver mais de um pavimento tolerar-se-á a remoção da cobertura das áreas para nível inferior a dos peitoris das janelas do primeiro andar, desde que não haja, no pavimento térreo, loja ou compartimento interessados por essas áreas, caso em que a cobertura deverá ser retirada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

SEÇÃO II **CORTE DE CANTO NAS ESQUINAS**

Art. 109º - Quando se tratar de prédio de esquina construído nos alinhamentos das ruas, será obrigatório o corte de canto nos termos deste Código, em todas as hipóteses do artigo anterior.

SEÇÃO III **MODIFICAÇÕES DOS LOTES EDIFICADOS**

Art. 110º - Toda modificação de lotes edificados, quer se trate de diminuição ou aumento das suas áreas, está sujeita à aprovação prévia e deverá oferecer as seguintes condições:

- I. todos os lotes, atingidos ou resultantes da modificação, deverão satisfazer aos mínimos exigidos neste Código;**
- II. todos os edificios existentes deverão continuar obedecendo às exigências deste Código no que se refere a recuos, limites de áreas construídas, insolação, ventilação e iluminação.**

CAPÍTULO VII **DA DEFESA CONTRA INCÊNDIOS** **SEÇÃO I** **NATUREZA DAS MEDIDAS PREVENTIVAS**

Art. 111º - A Prefeitura, pelas repartições competentes, poderá impor as medidas que julgar necessárias à defesa dos edificios contra incêndios, sem prejuízo das que fazem parte deste Código.

Parágrafo Único – Essas medidas poderão ser de 3(três) naturezas, a saber:

- I. quanto à situação dos edificios dentro dos lotes, com a finalidade de evitar os incêndios e facilitar o trabalho de extinção ou isolamento dos mesmos;**
- II. quanto à aplicação de determinados materiais ou equipamentos, de maneira a evitar e facilitar o combate ou isolamento e dar alarme de incêndios;**
- III. quanto a dispositivos próprios da construção ou acessórios destinados ao combate aos incêndios.**

SEÇÃO II **COLOCAÇÃO DE TOMADAS D'ÁGUA**

Art. 112º - Nos edificios de mais de três pavimentos, nos que tenham mais do que 1.200,00m² de área, nos que sejam habitados por mais de 100 pessoas e nos destinados a reuniões ou espetáculos, será obrigatória a colocação de tomadas de água para incêndios, de características fixadas pelo Departamento de Águas e Esgotos e Corpo de Bombeiros.

Parágrafo Único – Essas tomadas deverão ser colocadas de maneira a defender todo o edificio, sem que distem entre si mais de 50,00m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

SEÇÃO III **COLOCAÇÃO DE HIDRANTES**

Art. 113º - Nas fábricas de área superior a 2.000,00m², nas que disponham de 50 (cinquenta) ou mais trabalhadores ou nas que ofereçam maior risco de incêndio, serão colocados os hidrantes julgados necessários e localizados pelo corpo de Bombeiros.

Parágrafo Único – A colocação desses hidrantes será executada pela Prefeitura, que cobrará do proprietário o seu custo orçado.

Art. 114º - Quando se tratar de indústria ou depósito de materiais inflamáveis, a Prefeitura poderá exigir a colocação de extintores apropriados aos materiais depositados.

SEÇÃO IV **DEFESA CONTRA INCÊNDIOS NOS PRÉDIOS EXISTENTES**

Art. 115º - As medidas previstas nesta Seção poderão ser aplicadas aos prédios existentes, quando, a juízo da repartição competente, forem julgadas necessárias.

Parágrafo Único – A exigência dessas medidas para os prédios existentes será obrigatória nos seguintes casos:

- I. quando for executada obra de qualquer natureza do imóvel;**
- II. quando for mudada a utilização do imóvel;**
- III. quando for solicitada abertura para funcionamento de estabelecimentos sujeitos àquelas medidas.**

TÍTULO III **DOS EDIFÍCIOS PARA FINS ESPECIAIS** **CAPÍTULO I** **DAS GENERALIDADES** **SEÇÃO ÚNICA** **CONDIÇÕES GERAIS**

Art. 116º - Os edifícios para fins especiais, além do que lhes for aplicável deste Código, deverão obedecer ao que determinar este Título.

Art. 117º - Na construção ou licenciamento dos estabelecimentos comerciais ou industriais, a Prefeitura exigirá, além do que constar deste Código, as medidas previstas em legislação especial do Município, Estado ou da União para cada caso.

Art. 118º - Os estabelecimentos comerciais ou industriais não poderão lançar nos esgotos sanitários ou pluviais os resíduos de águas servidas ou de lavagem, sem a prévia autorização da Prefeitura.

Parágrafo Único – Quando o lançamento dessas matérias se fizer em cursos d'água, será obrigatório o seu tratamento prévio, e, em qualquer caso, dependerá da aprovação do órgão estadual encarregado da defesa dos cursos d'água.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 119º - As instalações industriais cujo funcionamento produzir resíduos ou vibrações danosas à saúde ou bem-estar da vizinhança, deverão ser afastadas da divisa do espaço necessário para suprimir aquele inconveniente e nunca menos de 2,00m.

Art. 120º - A construção ou instalação de estabelecimentos industriais ou comerciais que possam produzir ruído, trepidação, cheiro intenso, incômodo ou nocivo, moscas, poluição de águas, perigo de explosão ou incêndio, emanações nocivas, poeira, fumaça, ou causar danos de qualquer natureza a terceiros, mesmo quando localizadas nas zonas próprias para as atividades industriais e comerciais, estarão sujeitas à licença da repartição competente que poderá exigir medidas especiais de proteção ou localização para cada caso.

Parágrafo Único – Nos estabelecimentos existentes e em desacordo com este Código, não será permitida nenhuma obra para aumento ou conservação.

CAPÍTULO II

DOS EDIFÍCIOS COMERCIAIS E DE HABITAÇÃO COLETIVA

SEÇÃO I

EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS OU DE HABITAÇÃO COLETIVA

Art. 121º - Nos edifícios de habitação coletiva, a estrutura, as paredes, os pisos, os forros e as escadas serão construídos inteiramente de material incombustível.

Parágrafo Único – A madeira ou outro material combustível será tolerado em esquadrias, corrimãos e como revestimento assentado sobre concreto ou alvenaria.

Art. 122º - Nos compartimentos destinados ao comércio somente serão permitidos estabelecimentos que não perturbem o sossego dos moradores e cujo funcionamento, em hipótese alguma, prolongue-se além das 22:00 (vinte e duas) horas.

Art. 123º - A repartição competente determinará as condições que deverão obedecer o abastecimento de água e o esgotamento do edifício.

Parágrafo Único – Quando, a juízo da repartição competente, for necessário, poderão ser exigidos os projetos completos das instalações de água e esgoto.

Art. 124º - As instalações elétricas e telefônicas obedecerão às especificações das companhias concessionárias destes serviços.

Art. 125º - Os vestíbulos dos apartamentos, quando tiverem área superior a 6,00m², deverão satisfazer às exigências para insolação e iluminação dos compartimentos de uso diverso.

Art. 126º - É obrigatória a colocação do coletor de lixo, dotado de tubo de queda com capacidade suficiente para acumular o lixo dos apartamentos durante 48 (quarenta e oito) horas.

Parágrafo 1º - Os tubos de queda deverão ser ventilados na parte superior, elevando-se o mínimo de 1,00m acima da cobertura.

Parágrafo 2º - A instalação deverá ser provida de dispositivo para lavagem.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 127º - É obrigatória a colocação de incinerador de lixo, de capacidade suficiente para atender todo o edifício.

Art. 128º - A habitação do zelador poderá ser construída em edícula, sempre, porém, com o mínimo dos seguintes compartimentos: sala, dormitório, cozinha e instalação sanitária.

Parágrafo Único – As condições técnicas exigidas para os compartimentos de habitação do zelador poderão ser as mínimas estabelecidas neste Código para outros tipos de habitação.

Art. 129º - Os prédios com mais de 10 (dez) apartamentos deverão ser dotados de garagens ou abrigos para estacionamento de autos de passeio, para uso dos seus apartamentos, no total correspondente à quarta parte do número de apartamentos.

Art. 130º - É obrigatória a colocação de caixa para correspondência.

SEÇÃO II **EDIFÍCIOS COMERCIAIS E DE ESCRITÓRIOS**

Art. 131º - Nos edifícios comerciais ou de escritórios, a estrutura, paredes, pisos, forros, escadas e esquadrias serão de material incombustível.

Parágrafo Único – Nos escritórios será permitido o uso de madeira ou outro material combustível nas esquadrias, corrimãos e como revestimento assentado sobre alvenaria ou concreto.

Art. 132º - As instalações de água, esgotos, elétricas, telefônicas e o coletor de lixo obedecerão ao fixado na Seção anterior, para os prédios de apartamentos.

Art. 133º - Será obrigatória a colocação de caixa para correspondência.

SEÇÃO III **HOTÉIS**

Art. 134º - Os quartos dos hotéis deverão obedecer às condições seguintes:

- I. ter área igual ou superior a 10,00m²;**
- II. ter as paredes revestidas, até a altura de 1,50m, de material liso, impermeável, resistente a lavagens freqüentes;**
- III. ter lavatório com água corrente, quando não dispuserem de instalação de banhos privativa.**

Art. 135º - Os hotéis que não dispuserem de instalações sanitárias privativas em todos os quartos deverão ter compartimentos sanitários separados para um e outro sexo.

Parágrafo 1º - Esses compartimentos, na proporção mínima de um para cada seis quartos, em cada pavimento, deverão ser dotados de latrina, lavatório e chuveiro.

Parágrafo 2º - Além das instalações exigidas neste artigo e no seu parágrafo 1º, deverão existir compartimentos sanitários para uso exclusivo dos empregados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 136° - As copas e cozinhas deverão ter a área mínima de 10,00m².

Parágrafo Único – Quando se tratar de copas destinadas a servir um único andar, a área poderá ser de 6,00m².

Art. 137° - Os compartimentos destinados à lavanderia deverão satisfazer às mesmas exigências para copas e cozinhas, quanto às paredes, pisos, iluminação e acesso.

Art. 138° - Quando os hotéis tiverem mais de 3 (três) pavimentos será obrigatória a instalação de 2 (dois) elevadores.

Art. 139° - Além dos compartimentos destinados à habitação, os hotéis deverão ter, no mínimo, os compartimentos seguintes:

- I. vestibulos com local destinado à portaria;**
- II. sala destinada a estar, leitura e correspondência.**

Art. 140° - Quanto às instalações de água, esgoto, luz, telefone e coletor de lixo, aplica-se o estabelecido na Seção I, Capítulo II e Título III.

SEÇÃO IV

MERCADOS PARTICULARES

Art. 141° - A Prefeitura poderá conceder licença para construção de mercados particulares, quando a julgar necessária para abastecimento de um bairro ou da cidade e desde que a sua localização não ofereça inconveniente à vizinhança ou ao tráfego.

Parágrafo 1° - Esses mercados serão construídos por particulares, em terrenos de sua propriedade, sem qualquer favor do Município.

Parágrafo 2° - A Prefeitura determinará os artigos que poderão ser vendidos, cujos preços serão os fixados para os mercados municipais.

Art. 142° - Autorizada a construção de um mercado particular, fica impedida a construção de outros num raio de 1.000m ao redor do primeiro.

Art. 143° - Os mercados particulares serão obrigados a manter, em local de fácil acesso, um veículo coletor de lixo, rebocável, de tamanho e demais características fixadas pela repartição competente.

Art. 144° - Nos mercados particulares constituídos por grupos de pavilhões onde os compartimentos destinados ao comércio recebam luz direta, estes obedecerão às especificações próprias das lojas, sem prejuízo do contido nesta Seção, que for aplicável ao caso.

Art. 145° - As edificações destinadas a mercados particulares deverão observar o seguinte:

- I. ter recuo de, no mínimo, 6,00m nas frentes para as ruas, devendo a área correspondente ao recuo receber pavimentação do tipo determinado pela Prefeitura;**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

- II. permitir a entrada e circulação fáceis, de caminhões, por passagens de largura mínima de 4,00m, pavimentadas com material especificado pela Prefeitura;
- III. ter pé-direito mínimo de 4,00m, medido no ponto mais baixo da estrutura do telhado;
- IV. ter os vãos iluminantes distribuídos de maneira a garantir uma iluminação uniforme e de área nunca inferior a 1/5 (um quinto) da área iluminada;
- V. ter metade da área iluminante, no mínimo, utilizada para fins de ventilação permanente;
- VI. dispor de compartimentos sanitários separados para cada sexo, isolados do recinto de vendas e dotados de latrinas em número de uma para cada sexo e para cada 150,00m² de área.
- VII. Dispor de câmaras frigoríficas com capacidade suficiente, a juízo da Prefeitura, para atender ao mercado;
- VIII. As bancas terão a área mínima de 8,00m² e forma capaz de conter um círculo de 2,00m de diâmetro;
- IX. Os pisos de material liso, impermeável e resistente, disporão de ralos e terão as declividades necessárias para garantir o escoamento fácil de águas de lavagem;
- X. Os compartimentos destinados às bancas terão as paredes revestidas de azulejos brancos, até a altura de 2,00m;
- XI. As prateleiras, armações, balcões e demais acessórios das bancas serão, obrigatoriamente, metálicos, de mármore ou de material que os substitua, a juízo da Prefeitura;
- XII. Dispor de um compartimento destinado ao uso da fiscalização.

Art. 146° - Os mercados particulares terão frente para duas ruas e serão isolados das demais divisas por uma passagem de serviço com largura mínima de 3,50m.

SEÇÃO V

RESTAURANTES, BARES E ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES

Art. 147° - As cozinhas, copas e despensas desses estabelecimentos terão os pisos revestidos de material impermeável, liso, resistente e não absorvente, e as paredes revestidas, até a altura de 1,50m, de azulejos brancos.

Parágrafo 1° - Esses compartimentos não poderão ser ligados diretamente aos sanitários ou aos de habitação.

Parágrafo 2° - Esses compartimentos deverão ter os vãos protegidos por dispositivos que evitem a entrada de moscas.

Art. 148° - Os salões de consumação terão os pisos revestidos de material liso, impermeável, resistente e não absorvente, e as paredes revestidas, até a altura de 1,50m, de material cerâmico vidrado ou material equivalente, a juízo da repartição competente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 149º - A área mínima das cozinhas será de 10,00m², não podendo ter qualquer das dimensões inferior a 3,00m.

Art. 150º - Os projetos desses estabelecimentos deverão prever:

- I. instalações sanitárias para o público, separadas para cada sexo;**
- II. instalações sanitárias para os empregados.**

Parágrafo Único – Ficam isentos das exigências do item I e do vestiário para empregados, os estabelecimentos com área inferior a 30,00m², que atenderem fregueses somente nos balcões.

SEÇÃO VI

COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Art. 151º - Os compartimentos destinados à venda de gêneros alimentícios deverão obedecer ao seguinte:

- I. ter os pisos e as paredes, até a altura de 1,50m, revestidos de material liso, impermeável, resistente e não absorvente;**
- II. dispor, a juízo da Prefeitura, de tomadas de escoamento de água necessárias à lavagem do estabelecimento;**
- III. ter área mínima de 16,00m² e dimensão mínima de 3,00m.**

Art. 152º - Os compartimentos destinados à manipulação de produtos alimentícios deverão obedecer ao seguinte:

- I. ter os pisos de material cerâmico ou equivalente;**
- II. ter as paredes revestidas, até a altura de 2,00m, com azulejos brancos;**
- III. ter os ângulos das paredes arredondados;**
- IV. não ter forro de madeira;**
- V. ter todos os vãos com dispositivos que impeçam a entrada de moscas;**
- VI. não ter ligação direta com compartimento sanitário ou de habitação.**

Art. 153º - Os açougues e peixarias, além do exigido no artigo anterior, deverão satisfazer às condições seguintes:

- I. as portas abrirão diretamente para logradouro público, terão a altura mínima de 3,20m e a largura total igual ou superior a 2,40, sendo a medida de cada vão de 1,20m;**
- II. não terão aberturas de comunicação interna, salvo para áreas de iluminação ou ventilação;**
- III. terão a área mínima de 20,00m²;**
- IV. os pisos terão ralos e declividades suficientes para o escoamento fácil das águas de lavagem;**
- V. as paredes acima da barra de azulejo terão os cantos arredondados e serão pintadas a óleo.**

CAPÍTULO III

DOS LOCAIS DE REUNIÕES OU DIVERSÕES PÚBLICAS EM GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

SECÃO I **LOCAIS DE REUNIÕES**

Art. 154º - Locais de reuniões, para efeito da observância do disposto neste Capítulo, são todos aqueles onde possa haver aglomeração de pessoas com qualquer finalidade, tais como: cinema, teatro, conferências, esportes, religião, educação e divertimento.

Art. 155º - Nas casas ou locais de reuniões, todos os elementos da construção que constituem a estrutura dos edifícios e bem assim as paredes e as escadas deverão ser de material incombustível.

Parágrafo Único – Para a sustentação da cobertura admite-se o emprego de estrutura de madeira, quando convenientemente significada.

Art. 156º - Os forros das platéias e palcos construídos sob a cobertura do edifício, quando não tenham resistência suficiente para evitar a queda sobre as salas de espetáculos ou de reuniões, de telhas de cobertura arrancadas pelo vento, deverão dispor de proteção adequada a este fim.

Art. 157º - A estrutura de sustentação do piso dos palcos deverá ser de material incombustível.

Art. 158º - Não poderá haver porta ou qualquer vão de comunicação entre as dependências das casas de diversões e as edificações vizinhas.

Art. 159º - As grades de proteção ou parapeitos das localidades elevadas deverão ter altura mínima de 0,90m e largura suficiente para garantir uma perfeita segurança.

Art. 160º - Serão exigidos compartimentos sanitários para cada ordem de localidade, devidamente separados para uso de um e outro sexo, e sem comunicação direta com salas de reunião.

Art. 161º - Quando se tratar de espetáculos ou divertimentos que exijam seja conservado fechado o local durante sua realização, será obrigatória a instalação de renovação de ar ou de ar condicionado, devendo atender ao seguinte:

- a) a renovação mecânica de ar deverá ter capacidade mínima de insuflamento de 50m³/hora, por pessoa, distribuídos de maneira uniforme no recinto, e obedecer às recomendações de normas técnicas que regulam a espécie;
- b) a instalação de ar condicionado deverá obedecer, quanto a quantidade de ar insuflado, temperatura, distribuição, às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Art. 162º - Para todos os efeitos deste Capítulo, as lotações serão calculadas de acordo com o coeficiente da tabela anexa:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

NATUREZA DO LOCAL		PESSOAS M ²
1	Auditório, salas de concerto, salões de baile, conferência, etc. sem assentos fixos	1,00
2	Habitações coletivas	0,06
3	Exposições, museus, restaurantes, locais de trabalho, mercado, etc.	0,25
4	Escritórios em geral	0,12
5	Templos Religiosos	0,50
6	Ginásios, salões de boliche, patinação, etc.	0,20
7	Grandes Indústrias	0,06
8	Praças de esporte	1,00

Parágrafo Único – Quando se tratar de locais com assentos fixos, a lotação será o total de assentos cabíveis acrescidos de 10% (dez por cento).

Art. 163º - As larguras das passagens, longitudinais e transversais, dentro das salas de espetáculos, serão proporcionais ao número provável de pessoas que por elas transitam no sentido de escoamento, considerada a lotação máxima:

- a) a largura mínima das passagens longitudinais é de 1,00m e a das transversais é de 1,70m sempre que sejam utilizadas por um número de pessoas igual ou inferior a 100 (cem);
- b) ultrapassado esse número aumentarão de largura na razão de 8 milímetros por pessoa excedente.

Parágrafo Único – A largura das passagens longitudinais é medida eixo a eixo dos braços das poltronas ou entre estes e as paredes; a das passagens transversais é medida do encosto das poltronas.

Art. 164º - A largura das escadas será proporcional ao número provável de pessoas que por elas transitam no sentido do escoamento, considerada a lotação máxima:

- a) a largura mínima das escadas será de 1,50m, sempre que utilizadas por número de pessoas igual ou inferior a 100 (cem);
- b) ultrapassado esse número aumentarão de largura na razão de 8 milímetros por pessoa excedente;
- c) sempre que o número de degraus consecutivos exceder a 16 (dezesseis), será obrigatória a intercalação de patamar, o qual terá, no mínimo, o comprimento de 1,20m, sempre que não haja mudança de direção, ou 60% (sessenta por cento) da largura da escada, quando houver esta mudança, respeitado o mínimo de 1,20m;
- d) nas escadas em curva serão admitidos degraus em leque, com raio mínimo de bordo interno de 3,50m e a largura mínima dos degraus na linha de piso de 0,30m;
- e) sempre que a largura da escada ultrapassar 2,50m, será obrigatória a subdivisão por corrimãos intermediários, de tal forma que as subdivisões não ultrapassem a largura de 1,50m;
- f) sempre que não haja mudança de direção nas escadas, os corrimãos devem ser contínuos;

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

- g) é obrigatória a colocação de corrimãos contínuos junto às paredes da caixa da escada;
- h) o cálculo dos degraus será feito de modo que o dobro da altura mais a largura do piso em centímetros não seja inferior a 62, nem superior a 64, respeitada a altura máxima de 17 centímetros e a largura mínima de 20 centímetros;
- i) o lance final das escadas será orientado na direção da saída;
- j) quando a sala de reuniões ou espetáculos estiver colocada em pavimento superior, haverá, pelo menos, duas escadas ou rampas convenientemente localizadas, dirigidas para saídas autônomas.

Art. 165° - As escadas poderão ser substituídas por meio de rampas, sendo de 12% (doze por cento) a sua inclinação máxima.

Art. 166° - A largura dos corredores será proporcional ao número provável de pessoas que por eles transitam no sentido de escoamento, considerada a lotação máxima:

- a) a largura mínima dos corredores será de 1,50m, sempre que utilizados por um número de pessoas igual ou inferior a 150 (cento e cinquenta);
- b) ultrapassado esse número, aumentarão a largura na razão de 8 milímetros por pessoa excedente;
- c) quando várias portas do salão de espetáculos abrirem para o corredor, será descontada do cálculo de acréscimo de largura deste corredor a sua capacidade de acumulação, na razão de 4 (quatro) pessoas por m²; para efeito desse desconto só será computada a área do corredor contida entre as portas do salão de espetáculos, a mais próxima e a mais distante da saída;
- d) quando o corredor der escoamento pelas duas extremidades, o acréscimo de largura será tomado pela metade do que estabelece a alínea “b”;
- e) as portas de saída dos corredores não poderão ter largura inferior a deste.

Art. 167° - As portas da sala de espetáculos ou de reunião terão, obrigatoriamente, em sua totalidade, a largura correspondente a 1 (um) centímetro por pessoa prevista na lotação do local, observado o mínimo de 2,00 m para cada porta:

- 1) as folhas dessas portas deverão abrir para fora, no sentido de escoamento das salas, sem obstrução dos corredores de escoamento;
- 2) as portas de saída poderão ser dotadas de vedação complementar, mediante cortina de ferro, desde que:
 - I. não impeçam a abertura total das folhas das portas de saída;
 - II. permaneçam abertas durante a realização dos espetáculos.

Art. 168° - As casas ou locais de reunião deverão ser dotados de instalações e equipamentos adequados contra incêndio, de acordo com as normas legais e regulamentos em vigor.

Art. 169° - Deverá ser prevista a instalação de um sistema de luz de emergência que, em caso de interrupção de corrente, evite, durante 1 (uma) hora, que

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

as salas de espetáculos ou de reuniões, corredores, saídas e salas de espera fiquem às escuras.

Art. 170° - Os projetos, além dos elementos de construção propriamente ditos, apresentarão, em duas vias, desenhos e memoriais explicativos da distribuição das localidades e das instalações elétricas ou mecânicas para ventilação, ar condicionado, projeção e elevadores, com os diversos circuitos elétricos projetados.

Art. 171° - No pavimento térreo é obrigatório um recuo de 4,00 m na construção, podendo essa área ser ocupada até 15% (quinze por cento) por estrutura, portaria ou bilheteria.

SEÇÃO II **SALA DE ESPETÁCULOS**

Art. 172° - As edificações destinadas a teatros e cinemas deverão ter as paredes externas com espessura mínima de 1 (um) tijolo, elevando-se 1,00m acima da calha, de modo a dar garantia adequada e recíproca contra incêndio.

Art. 173° - Deverão também ser adotadas medidas para evitar transmissão de ruídos.

Parágrafo Único – A Prefeitura exigirá, para aprovação do projeto de casas de espetáculos, estudo detalhado de sua acústica, que será submetido à aprovação.

Art. 174° - Nos cinemas e teatros, a disposição das poltronas será feita em setores separados por passagens longitudinais e transversais; a lotação de cada um destes setores não poderá ultrapassar de 250 (duzentos e cinquenta) poltronas; as poltronas serão dispostas em filas formando arcos de círculos, observado o seguinte:

- a) o espaçamento mínimo entre filas, medido do encosto, será:**
 - I. quando situadas na platéia: de 0,90cm para poltronas estofadas e 0,83 cm para as não estofadas;
 - II. quando situadas nos balcões: de 0,95cm para as estofadas e 0,88cm para as não estofadas;
- b) as poltronas estofadas terão largura mínima de 0,52cm e as não estofadas 0,50cm, medidas de centro-a-centro dos braços;**
- c) não poderão as filas ter mais do que 15 (quinze) poltronas;**
- d) será de 5 (cinco) o número máximo de poltronas das séries que terminarem junto às paredes.**

Art. 175° - Deverá ser apresentado o gráfico demonstrativo da perfeita visibilidade da tela ou palco, por parte do espectador situado em qualquer das localidades:

- a) tomar-se-á, para esta demonstração, a altura de 11,25m para a vista do expectador sentado;
- b) nos cinemas, a linha ligando a parte inferior da tela à vista de um observador deverá passar 12,05 cm acima da vista do observador da fila seguinte;

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

- c) nos teatros, o ponto de visão para construção do gráfico de visibilidade será tomado 0,50cm acima do piso do palco e a 3,00m de profundidade, além da boca da cena.

Art. 176º - As passagens longitudinais na platéia não deverão ter degraus, desde que os desníveis possam ser vencidos por rampas de declividade não superior a 12% (doze por cento).

Art. 177º - No caso de serem necessários degraus, deverão ter todos a mesma altura.

Art. 178º - Nos balcões não será permitida, entre os patamares em que se colocam as poltronas, diferença de nível superior a 0,34cm, devendo ser intercalado degrau intermediário.

Parágrafo Único – Este degrau intermediário terá a altura máxima de 0,17cm e a mínima de 0,12cm, com largura mínima de 0,28cm e máxima de 0,35cm.

Art. 179º - Os balcões não poderão ultrapassar $\frac{2}{5}$ (dois quintos) do comprimento das platéias.

Art. 180º - Os pés-direitos livres mínimo serão: sob o balcão de 3,00m e no centro da platéia de 6,00m.

Art. 181º - Os cinemas e teatros deverão, obrigatoriamente, dispor de salas de espera independentes para platéias e balcões, com os requisitos seguintes:

- a) ter área mínima proporcional ao número de pessoas previsto na lotação da “ordem de localidade” a que servir, à razão de 13 (treze) decímetros quadrados por pessoa, nos cinemas, e 20 (vinte) decímetros quadrados por pessoa, nos teatros;
- b) a área da sala de espera será calculada sem incluir a destinada, eventualmente, a bares, “bomboneiras”, vitrinas e mostruários.

Art. 182º - Os compartimentos sanitários destinados ao público deverão ser devidamente separados para uso de um e outro sexo:

- a) serão localizados de forma a ter fácil acesso tanto para a sala de espetáculos como para as salas de espera;
- b) poderão dispor de ventilação indireta ou forçada, conforme dispõe o artigo 86 deste Código;
- c) o número de aparelhos será determinado de acordo com as seguintes relações, nas quais “L” representa a lotação da “ordem de localidades” que servem:

Para Homens:

Latrinas.....	L/300
Lavatórios.....	L/250
Mictórios.....	L/80

Para Mulheres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Latrinas.....	L/250
Lavatórios.....	L/250

Parágrafo Único – Quando as diversas ordens de localidades destinadas ao público estiverem dispostas em níveis diferentes e superpostas, o acesso a cada um dos pisos será feito por escadas próprias, todas elas com as larguras exigidas neste Código.

Art. 183° - Os edifícios destinados a teatros ou cinemas deverão ficar isolados dos prédios vizinhos por meio de áreas ou passagens de largura mínima de 3,00m.

Parágrafo 1° - As áreas ou passagens tratadas neste artigo poderão ser cobertas, desde que a sua ventilação seja assegurada.

Parágrafo 2° - As áreas laterais poderão ser dispensadas quando as salas de espetáculos tiverem saídas para mais de uma rua.

Art. 184° - O espaço entre o forro e a cobertura deverá obedecer aos requisitos seguintes:

- a) ter todas as instalações elétricas canalizadas em conduítes próprios;
- b) dispor de iluminação artificial suficiente para permitir a perfeita visão em toda a sua extensão;
- c) dispor de passadiços apoiados sobre a estrutura do telhado, de maneira a permitir a sua limpeza e vistorias freqüentes;
- d) dispor de um único acesso com dispositivos de fechamento a chave.

Parágrafo Único – O acesso ao forro deverá ser mantido permanentemente fechado e a chave guardada sob a responsabilidade da gerência.

SEÇÃO III

TEATROS

Art. 185° - A parte destinada aos artistas deverá ter acesso direto do exterior, independente da parte destinada ao público.

Parágrafo Único – Entre as partes destinadas aos artistas e ao público não deverá haver outras comunicações que não sejam as indispensáveis aos serviços.

Art. 186° - A boca de cena e todas as aberturas de ligação entre o palco, camarins e depósitos com o restante do edifício, serão dotadas de dispositivos de fechamento, de material incombustível, que impeçam a propagação de incêndios.

Art. 187° - Os camarins individuais deverão obedecer os requisitos seguintes:

- I. **ter a área mínima de 4,00m² e forma tal que permita o traçado, no seu interior, de um círculo de 1,50m de diâmetro;**
- II. **ter pé-direito mínimo de 2,50m;**
- III. **ter abertura de ventilação para o exterior ou dispor de ventilação forçada;**
- IV. **dispor de lavatório com água corrente.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 188° - Os camarins individuais deverão ser servidos por compartimentos sanitários separados para cada sexo, dotados de latrinas, lavatórios e chuveiros, em número correspondente a um conjunto para cada 5 (cinco) camarins.

Art. 189° - Os teatros serão dotados de camarins coletivos, no mínimo de 1 para cada sexo, obedecendo os requisitos seguintes:

- I. Ter área mínima de 20,00m², em dimensões capazes de conter um círculo de 2,00m de diâmetro.**
- II. Ser dotado de lavatório com água corrente, na proporção de 1 para cada 5,00m²;**
- III. Ter abertura de ventilação para o exterior.**

Art. 190° - Os camarins coletivos deverão ser servidos por compartimentos sanitários dotados de latrina, chuveiro e lavatório, no mínimo de um conjunto para cada 10,00m².

Art. 191° - Os compartimentos destinados a depósito de cenários e material cênico, tais como guarda-roupas e decorações, deverão ser construídos inteiramente de material incombustível, inclusive as folhas de fechamento, e não poderão ser localizados sob o palco.

Art. 192° - O piso do palco poderá ser construído de madeira nas partes que necessitem ser móveis, devendo, no restante, ser de concreto armado.

Art. 193° - Os edifícios destinados a teatros deverão possuir uma habitação para zelador, contando, no mínimo, com as exigências do artigo 128° deste Código.

SEÇÃO IV **CINEMAS**

Art. 194° - A largura da tela não deverá ser inferior a 1/6 (um sexto) da distância que a separa da fila mais distante de poltronas.

Art. 195° - Nos cinemas, as poltronas não poderão ser localizadas fora da zona compreendida, na planta, entre duas retas que partem das extremidades da tela e formam com esta ângulos de 120° .

Art. 196° - Nenhuma poltrona poderá estar colocada além do perímetro poligonal definido pelas linhas que ligam três pontos afastados da tela por distância igual à largura desta e situados, respectivamente, sobre as retas de 120° de que trata o artigo anterior e a normal ao eixo da tela.

Art. 197° - O piso da platéia e dos balcões deverá apresentar, sob as filas de poltronas, superfície plana, horizontal, formando degraus ou pequenos patamares.

Art. 198° - Em nenhuma posição das salas de espetáculos poderão o feixe luminoso de projeção passar a menos de 2,50m do piso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 199º - As cabines de projeção deverão comportar 2 (dois) projetores e ter as dimensões mínimas seguintes:

- a) profundidade de 3,00m, no sentido de projeção;
- b) 4,00 m de largura;
- c) quando houver mais de 2(dois) projetores, a largura será aumentada na proporção de 1,50m para projetores excedentes a dois.

Art. 200º - A construção das cabines de projeção deve obedecer, ainda, aos requisitos seguintes:

- a) serão construídas inteiramente em material incombustível, inclusive a porta que deverá abrir para fora;
- b) o pé-direito, livre, não será inferior a 2,50m;
- c) terá abertura para o exterior;
- d) a escada de acesso será de material incombustível, dotada de corrimão e colocada fora das passagens de público;
- e) será dotada de chaminé, de concreto ou de alvenaria de tijolos, comunicando-se diretamente com o exterior, de seção mínima de 9 dm² e elevando-se 1,50m, no mínimo, acima do telhado;
- f) será servida de compartimento sanitário dotado de latrina e lavatório, com porta de material incombustível quando comunicar-se diretamente com a cabina;
- g) terá um compartimento contíguo destinado ao enrolamento dos filmes, de dimensões mínimas de 1,00m x 1,50m e dotado de chaminé comunicando-se diretamente com o exterior e com a seção mínima de 9dm²;
- h) não terá outras comunicações com a sala de espetáculos que não sejam as aberturas de projeção e os visores necessários;
- i) terá as aberturas de projeção e os visores protegidos por obturadores de material incombustível.

Art. 201º - As portas de saída das salas de espetáculos deverão ser providas de dispositivos de fechamento que se abram, automática e facilmente, quando forçados de dentro para fora.

SEÇÃO V **TEMPLOS RELIGIOSOS**

Art. 202º - Na construção de edifícios destinados a templos religiosos serão respeitadas as peculiaridades arquitetônicas de cada culto, desde que fiquem asseguradas todas as medidas de proteção, segurança e conforto do público, contidas neste Código.

SEÇÃO VI **CIRCOS, PARQUES DE DIVERSÕES E LOCAIS DE DIVERSÕES DE CARÁTER TRANSITÓRIO**

Art. 203º - Os circos de pano, parques de diversões e locais de diversões de caráter transitório, poderão ser instalados no Município desde que obedçam às exigências seguintes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

- I. sejam instalados em terrenos que não constituam logradouros públicos, ainda que os atinjam parcialmente;**
- II. estejam isolados, por espaço mínimo de 5,00m, de qualquer edificação;**
- III. não perturbem o sossego dos moradores.**

Parágrafo Único – Havendo residência dentro de um raio de 60,00m, a Prefeitura poderá autorizar a instalação, uma vez que o morador da residência inscrita pelo círculo de raio referido declare, por escrito, concordando com a instalação e funcionamento.

Art. 204º - Autorizada a localização e feita a montagem, o funcionamento ficará dependendo da vistoria para verificação da segurança das instalações.

Art. 205º - As licenças para funcionamento das diversões tratadas nesta seção nunca terão vigência superior a 30 (trinta) dias.

Parágrafo Único – Vencida a licença de funcionamento poderá a mesma ser renovada pelo prazo máximo de mais de 30 (trinta) dias, desde que o estabelecimento, a juízo da Prefeitura, não tenha apresentado inconveniência para a vizinhança ou para a coletividade.

CAPÍTULO IV

DOS EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS

SEÇÃO I

LOCAIS DE TRABALHO EM GERAL

Art. 206º - Os compartimentos ou edifícios que constituírem locais de trabalho deverão ter a estrutura, as paredes externas e escadas construídas de material incombustível.

Art. 207º - As coberturas deverão ser de material incombustível, refratário à umidade e mau condutor de calor.

Art. 208º - Os pisos e as paredes, até a altura de 2,00m, serão revestidos de material resistente, liso e impermeável.

Parágrafo Único – A natureza e as condições dos pisos e paredes, bem como as dos forros, poderão ser determinadas, a juízo da Prefeitura, pelas condições de trabalho.

Art. 209º - Os locais de trabalho terão o pé-direito mínimo de 4,00m.

Parágrafo Único – Excetuam-se os compartimentos destinados aos serviços de administração, quando não tiverem área superior a 20,00m², que poderão ter o pé-direito de 3,00m.

Art. 210º - Os edifícios com mais de um pavimento deverão dispor de, pelo menos, uma escada ou rampa com largura livre proporcionada na razão de 0,01cm por pessoa prevista na lotação ou local de trabalho a que servirem, observado o mínimo absoluto de 1,20m e atendidas mais as seguintes condições:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

- a) altura máxima dos degraus será de 0,17cm e a largura mínima de 0,28cm, não sendo computada a projeção dos rebordos;
- b) sempre que a altura a ser vencida exceder 3,30m será obrigatória a intercalação de patamar, o qual terá, no mínimo, 1,20m de comprimento;
- c) nos trechos em leque, o raio de curvatura mínima de bordo interno deverá ser de 1,00m e a largura mínima dos degraus na linha de piso de 0,28cm;
- d) sempre que a largura da escada ultrapassar 2,50m será obrigatória sua subdivisão por corrimãos intermediários, de tal forma que as subdivisões resultantes não ultrapassem a largura de 1,50m;
- e) sempre que não houver mudança de direção nas escadas, o corrimão ou corrimãos intermediários deverão ser contínuos;
- f) será de 40,00m de cada pavimento a distância máxima entre a escada ou rampa e o ponto mais distante do local de trabalho por ela servido.

Art. 211° - Os compartimentos que constituírem local de trabalho deverão dispor de abertura de iluminação, perfazendo área total não inferior a 1/5 (um quinto) da área do piso:

- 1) a área iluminante será formada pelas janelas, inclusive as localizadas na cobertura, tais como lanternins e “sheds”;
- 2) poderá também ser computada, no cálculo, a área das clarabóias, até o máximo de 20% (vinte por cento) da área iluminante exigida;
- 3) as aberturas de iluminação voltadas para N ou W, quando expostas diretamente à luz solar, e, bem assim, as clarabóias, deverão ser protegidas adequadamente contra a ofuscação.

Art. 212° - A área total das aberturas de ventilação será, no mínimo, 2/3 (dois terços) da área iluminante exigida.

Art. 213° - Quando a atividade a ser exigida no local de trabalho for incompatível com a ventilação ou iluminação naturais, estas poderão ser obtidas por meios artificiais.

Art. 214° - Os compartimentos sanitários, em cada pavimento, deverão ser devidamente separados para uso de um e outro sexo. O número de aparelhos exigidos será determinado conforme a tabela seguinte:

QUANTIDADE DE APARELHOS

Número de operários	Lavatórios e Latrinas	Mictórios
Homens		
1.....10	1	3
11.....24	2	6
25.....49	3	9
50.....100	5	15
+ de 100	+ 1 para cada 30	+ 1 para cada 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Número de operários	Lavatórios e Latrinas	Mictórios
Mulheres		
1.....5	1	
6.....14	2	
15.....30	3	
31.....50	4	
51.....80	5	
+ de 80	+ 1 para cada 20	

Art. 215° - Os compartimentos sanitários não poderão ter comunicação direta com o local de trabalho.

Art. 216° - Quando o acesso aos compartimentos sanitários depender de passagens ao ar livre, esta deverá ser coberta e ter largura mínima de 1,20m.

Art. 217° - Os edifícios deverão dispor de compartimentos de vestiários dotados de armários, devidamente separados para uso de um e outro sexo, e com área útil não inferior a 0,35m² por operário previsto na lotação do respectivo local de trabalho, observado o afastamento mínimo de 8,00m²;

Parágrafo Único – Os vestiários não poderão servir de passagem obrigatória;

Art. 218° - A Prefeitura, de acordo com a legislação trabalhista, determinará, em regulamento, quais os edifícios a serem dotados obrigatoriamente de compartimentos para chuveiros, bem como o número destes, de acordo com a natureza de trabalho neles exercido.

Art. 219° - Os compartimentos destinados a refeitório e os destinados a ambulatório deverão ter os pisos e as paredes, até a altura de 2,00m, revestidos de material liso, impermeável e resistente a freqüentes lavagens.

Art. 220° - Os compartimentos destinados a depósito ou manipulação de materiais inflamáveis deverão ter forros construídos de material incombustível e todos os vãos de comunicação interna, inclusive os de acesso a escadas, vedados por portas tipo corta-fogo.

Parágrafo Único – Quando situado em pavimento imediatamente abaixo do telhado, o forro incombustível poderá ser dispensado, passando a ser exigida a construção de paredes de tipo corta-fogo, elevadas um metro, no mínimo, acima da calha ou tufo.

Art. 221° - As instalações industriais cujo funcionamento produzir ruídos ou vibrações danosos à saúde ou bem-estar da vizinhança, não poderão ser localizadas a menos de um metro das divisas do lote e deverão ser dotadas de dispositivos destinados a suprimir esses inconvenientes.

Art. 222° - As chaminés de estabelecimentos industriais deverão elevar-se no mínimo, 5,00m acima da edificação mais alta situada à distância de 50,00m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Parágrafo Único – Para os efeitos deste artigo, considera-se altura da edificação a cota do forro do último pavimento.

Art. 223º - As chaminés deverão ser dotadas de câmaras de lavagens dos gases da combustão e de detentores de fagulhas.

Art. 224º - As fábricas e oficinas deverão ser dotadas de instalações e equipamentos adequados contra incêndios, de acordo com as normas legais e regulamentares em vigor.

SEÇÃO II **FÁBRICAS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS**

Art. 225º - As fábricas de produtos alimentícios deverão obedecer às condições mínimas seguintes:

- I. não terão comunicação com compartimentos sanitários ou de habitação;**
- II. os pisos serão revestidos de material liso, impermeável e resistente a freqüentes lavagens;**
- III. as paredes serão revestidas, até a altura de 2,00m, com azulejos brancos;**
- IV. as aberturas de ventilação deverão ser protegidas de maneira a impedir a entrada de moscas;**
- V. deverão dispor de vestiários separados para cada sexo.**

Art. 226º - Quando o compartimento ou edifício se destinar à fabricação de produtos alimentícios que exijam condições especiais de trabalho, a Prefeitura determinará as medidas a serem adotadas na defesa da higiene e qualidade do produto, ou da saúde e segurança dos trabalhadores.

SEÇÃO III **OFICINAS PARA REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS**

Art. 227º - As oficinas para reparação de automóveis deverão ter área, coberta ou não, suficiente para acomodar os veículos em reparação, que, em hipótese alguma poderá ser feita na via pública.

Parágrafo Único – A área mínima dessas oficinas será fixada na base de 10,00m² para cada operário que tiver, respeitado o mínimo de 60,00m².

Art. 228º - O desrespeito ao artigo 227º implicará em multa com base na alínea “c” do artigo 402º.

Art. 229º - As portas de acesso para os veículos terão a largura mínima de 4,00m.

Parágrafo Único – Quando o estabelecimento dispuser de uma única porta de acesso, esta terá a largura de 5,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

SEÇÃO IV

POSTOS DE SERVIÇOS E ABASTECIMENTOS DE AUTOMÓVEIS

Art. 230º - Os postos de serviço e abastecimento de automóveis somente poderão funcionar em edifícios de uso exclusivo, não sendo permitido, no mesmo, qualquer outro ramo de comércio ou indústria.

Art. 231º - Nos postos marginais às estradas, fora do perímetro urbano, será permitida a construção de restaurantes e dormitórios, mediante as condições seguintes:

- a) os dormitórios serão localizados em pavilhão isolado e distante, no mínimo, dez metros do posto, devendo a sua construção obedecer às especificações do referente a “Hotéis”;
- b) os restaurantes obedecerão às especificações da Seção referente a “Restaurantes e Bares”, e serão localizados em pavilhões isolados e distantes, no mínimo, 10,00m do posto.

Art. 232º - A área de uso do posto, não edificada, deverá ser pavimentada em concreto, asfalto, paralelepípedo ou material equivalente, e drenada de maneira a impedir o escoamento das águas de lavagem para a via pública.

Art. 233º - Em toda a frente do lote, não utilizada para acessos, será construída uma mureta baixa, de maneira a defender os passeios do tráfego de veículos.

Parágrafo Único – Será obrigatória a existência de dois (2) vãos de acesso, no mínimo, cuja largura não poderá ser inferior a 7,00m.

Art. 234º - Os pisos, cobertos ou descobertos, terão as declividades suficientes para o escoamento de águas e não excedentes a 3% (três por cento).

Art. 235º - Os aparelhos abastecedores, ou qualquer outra instalação de serviço, ficarão distantes, no mínimo, 4,50m de alinhamento da rua, sem prejuízo dos recuos legais.

Art. 236º - Os postos que mantiverem serviços de lavagem e lubrificação de veículos poderão ter vestiário dotado de chuveiros, para uso de seus empregados.

Art. 237º - Será obrigatória a existência de 2(dois) compartimentos sanitários, sendo um para uso dos empregados e outro para o público em geral.

Parágrafo Único – Os postos marginais às estradas de rodagem deverão dispor de compartimentos sanitários para uso do público, separadamente para cada sexo.

Art. 238º - Os compartimentos destinados à lavagem e lubrificação deverão obedecer aos requisitos seguintes:

- I. **o pé-direito mínimo será de 4,50m;**
- II. **as paredes serão revestidas, até a altura mínima de 2,50m, de material impermeável, liso e resistente a freqüentes lavagens;**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

- III. as paredes externas não possuirão aberturas livres para o exterior;**
- IV. deverão ser localizados de maneira que distem os mínimos de 6,00m dos alinhamentos das ruas e 3,00m das demais divisas.**

Art. 240° - Os depósitos de combustível obedecerão às normas deste Código para depósitos de inflamáveis, no que lhes for aplicável.

Art. 241° - Ao aprovar a localização dos postos de serviço, a Prefeitura poderá impor regulamentação para a sua operação, de maneira a defender o sossego da vizinhança ou conflitos para o tráfego.

Art. 242° - Não será permitido, em hipótese alguma, o estacionamento de veículos no espaço reservado para passeio público.

Parágrafo Único – O responsável pelo Posto de Serviço ou abastecimento será punido com base no artigo 402° alínea “c”.

SEÇÃO V

GARAGENS COLETIVAS

Art. 243° - As garagens coletivas deverão obedecer às seguintes condições:

- a) pé-direito mínimo de 4,00m;
- b) ter piso de concreto, asfalto, paralelepípedo ou material equivalente;
- c) ter forro de material incombustível, no caso de possuir andar superposto;
- d) não ter ligação com dormitório;
- e) dispor de ventilação permanente;
- f) ter a estrutura, paredes e escadas de material incombustível;
- g) quando tiverem capacidade igual ou superior a 30 (trinta) veículos, deverão possuir dois acessos com largura mínima de 3,00m;
- h) as rampas de acesso terão largura mínima de 3,00m e declividade máxima de 20% (vinte por cento);
- i) instalações sanitárias de acordo com as especificações deste Código.

Parágrafo Único – Em garagens com mais de um pavimento é permitido, nos pavimentos superiores, o pé-direito mínimo de 2,50m, verificadas as condições de ventilação;

Art. 244° - As garagens poderão dispor de instalações de oficina mecânica, postos de serviços e abastecimento, desde que obedçam às especificações próprias desses estabelecimentos.

SEÇÃO VI

FÁBRICAS DE EXPLOSIVOS

Art. 245° - Os edifícios destinados à fabricação propriamente dita, e bem assim os paióis de explosivos, deverão observar, entre si e com relação às demais construções, o afastamento mínimo de 80,00 metros. Na área de isolamento assim obtida serão levantados merlões de terra de dois metros de altura, no mínimo, onde deverão ser plantadas árvores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 246º - Os edifícios destinados à fabricação propriamente dita obedecerão mais às seguintes prescrições:

- a) as paredes circundantes serão resistentes sobre todas as faces, menos uma: a que ficar voltada para o lado em que não houver outras edificações ou que seja suficientemente afastada das outras que existirem;
- b) o material de cobertura será impermeável, incombustível, resistente, o mais leve possível, e assentado em vigamento metálico bem contraventado;
- c) o piso será resistente, incombustível e impermeável;
- d) as janelas diretamente expostas ao sol deverão ser dotadas de venezianas de madeira, e as vidraças deverão ser de vidro fosco;
- e) além da iluminação natural será permitida apenas a elétrica, mediante lâmpadas incandescentes protegidas por tela metálica;
- f) deverão ser dotados de instalações e equipamentos adequados à extinção de incêndio;
- g) os trilhos e os vagonetes utilizados para transportes internos deverão ser de madeira, cobre ou latão;
- h) dispor de proteção adequada contra descargas atmosféricas.

Art. 247º - Os edifícios destinados a armazenamento de matérias-primas obedecerão às seguintes prescrições:

- a) haverá um edifício próprio para cada espécie de matéria-prima; a distância separativa de edifício a edifício será de 10,00m no mínimo;
- b) além da iluminação natural será permitida apenas a elétrica, mediante lâmpadas incandescentes protegidas por tela metálica;
- c) o piso, a cobertura e as paredes dos depósitos de matérias-primas serão resistentes, impermeáveis ou impermeabilizados e incombustíveis;
- d) deverão ser dotados de instalações e equipamentos adequados à extinção de incêndio.

Art. 248º - As fábricas de explosivos orgânicos de base mineral deverão satisfazer, além do disposto nos artigos anteriores, mais o seguinte:

- a) os merlões levantados na área de isolamento deverão atingir altura superior à da cumeeira do edifício e neles deverão ser plantadas árvores;
- b) a cobertura será de material incombustível, impermeável e resistente, assentada em vigamento metálico.

Art. 249º - As fábricas de explosivos orgânicos deverão satisfazer, além do disposto nos artigos 245º e 248º, mais o seguinte:

- a) o vigamento da cobertura, nos locais onde houver a possibilidade de desprendimento de vapores nitrosos, deverá ser protegido por tintas a base de asfalto;
- b) os pisos dos locais sujeitos a emanções de vapores nitrosos deverão ser revestidos de asfalto e ter declividade suficiente para o rápido escoamento de líquidos eventualmente derramados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

CAPÍTULO V

DOS DEPÓSITOS E ARMAZÉNS

SEÇÃO I

DEPÓSITOS E ARMAZÉNS EM GERAL

Art. 250° - Os depósitos e armazéns de destinos não especificados nas seções seguintes serão assimilados aos estabelecimentos comerciais ou industriais semelhantes.

Parágrafo Único – Os depósitos de inflamáveis não líquidos serão assimilados aos tratados no artigo 254°.

Art. 251° - Constituem depósito de inflamável todo edifício, construção, local ou compartimentos destinados a armazenar, permanentemente, líquidos inflamáveis.

Art. 252° - Os depósitos para armazenamento de materiais tais como ferro velho, madeira para construção, ferragens para estrutura de concreto armado, cal, telhas, manilhas, outros semelhantes ou assimilados, obedecerão normas fixadas em regulamento.

SEÇÃO II

DEPÓSITO DE INFLAMÁVEIS

Art. 253° - Os entrepostos e depósitos destinados ao armazenamento de inflamáveis não poderão ser construídos, adaptados ou instalados sem licença específica e prévia da Prefeitura. O pedido deverá ser instruído com:

- a) memorial descritivo da instalação, mencionando o inflamável, a natureza e a capacidade dos tanques ou recipientes, os dispositivos protetores contra incêndios, aparelhos de sinalização, assim como todo aparelhamento ou maquinário a ser empregado na instalação;
- b) planta em 3(três) vias, na qual deverá constar a edificação, a implantação do maquinário e a posição dos recipientes ou dos tanques.

Parágrafo Único – No caso de depósitos destinados a armazenamento em recipientes ou tanques de volume superior a 10.000 (dez mil) litros, os documentos que instruem o pedido deverão ser subscritos e a instalação ser executada sob a responsabilidade de profissional habilitado.

Art. 254° - São considerados líquidos inflamáveis, para os efeitos deste Código, os que tem seus pontos de inflamabilidade abaixo de 125°C, e classificam-se nas seguintes categorias:

1ª Categoria – os que tenham ponto de inflamabilidade inferior ou igual a 4°C, tais como gasolina, éter, nafta, benzol, colódio e acetona;

2ª Categoria – os que tenham ponto de inflamabilidade compreendido entre 4°C e 25°C, inclusive, tais como acetato de mila e tolueno;

3ª Categoria –

- a) os inflamáveis cujo ponto de inflamabilidade esteja compreendido entre 25°C e 66°C;
- b) os inflamáveis cujo ponto de inflamabilidade esteja compreendido entre 66°C e 125°C;

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

- c) sempre que estejam armazenados em quantidade superiores a 50.000(cinquenta mil) litros.

Parágrafo Único – Entende-se por ponto de inflamabilidade, o grau de temperatura em que o líquido emita vapores em quantidade tal que possa se inflamar pelo contato de chama ou centelha.

Art. 255º - Os entrepostos e depósitos de inflamáveis líquidos, quanto à forma de acondicionamento e armazenamento, classificam-se nos seguintes tipos:

1º Tipo: as construções apropriadas para armazenamento em tambores, barricas, quintos, latas ou outros recipientes móveis;

2º Tipo: os constituídos de tanques ou reservatórios elevados ou semi-enterrados e obras complementares;

3º Tipo: os constituídos de tanques ou reservatórios inteiramente subterrâneos e obras complementares.

SEÇÃO III

DEPÓSITO DO 1º TIPO

Art. 256º - Os depósitos do 1º tipo deverão satisfazer aos seguintes requisitos:

- a) ser divididos em seções, contendo cada uma o máximo de 200.000(duzentos mil) litros instalados em pavilhão que obedeça aos requisitos do artigo 254º;
- b) os recipientes serão resistentes; ficarão distantes 1,00 metro, no mínimo, das paredes; a capacidade de cada recipiente não excederá 210 (duzentos e dez) litros, a não ser para armazenar álcool, quando poderá atingir 600 (seiscentos) litros.

Parágrafo 1º - Nesses depósitos não será admitida, mesmo em caráter temporário, utilização de qualquer aparelho, instalação ou dispositivo produtor de calor, chama ou faíscas.

Parágrafo 2º - Será obrigatória a instalação de aparelhos sinaladores de incêndios, ligados com o compartimento do guarda.

Art. 257º - Os pavilhões deverão ser térreos e ter:

- a) material de cobertura e do respectivo vigamento incombustível;
- b) as vigas de sustentação do telhado apoiadas de maneira a, em caso de queda, não provocar a ruína das mesmas;
- c) as paredes circundantes construídas de material incombustível, com espessura que impeça a passagem do fogo pelo menos durante 1 (uma) ora;
- d) as paredes impermeáveis ou impermeabilizadas em toda a superfície interna;
- e) as paredes que dividem as seções entre si, de tipo corta-fogo, elevando-se, no mínimo, até 1,00 metro acima da calha ou tufo; não poderá haver continuidade de beirais, vigas, terças e outras peças construtivas;
- f) piso protegido por uma camada de, no mínimo, 0,05 centímetros de concreto impermeabilizado, isento de fendas ou trincas, e com declividade suficiente para escoamento dos líquidos, com um dreno para recolhimento destes em local apropriado;

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

- g) portas de comunicação entre as seções do depósito ou de comunicação com outras dependências, de tipo corta-fogo, dotadas de dispositivo de fechamento automático e dispositivo de proteção que evite entaves ao seu funcionamento;
- h) soleiras das portas internas de material incombustível, com 0,15 centímetros de altura acima do piso;
- i) iluminação natural; a artificial, se houver, deverá ser feita por lâmpadas elétricas incandescentes; nos casos de armazenamento de inflamáveis líquidos de 1ª e 2ª Categorias, as lâmpadas deverão ser protegidas por globos impermeáveis aos gases e providos de tela metálica protetora;
- j) as instalações elétricas embutidas nas paredes e canalizadas nos telhados; nos casos de armazenamento de inflamáveis líquidos de 1ª e 2ª Categorias, os acessórios elétricos, tais como chaves, comutadores e motores, deverão ser blindados contra penetração de vapores ou colocados fora do pavilhão;
- k) ventilação natural; quando o líquido armazenado for inflamável de 1ª Categoria, que possa ocasionar produção de vapores, terá ventilação adicional, mediante abertura ao nível do piso, em oposição às portas e janelas;
- l) em cada seção, aparelhos extintores de incêndio.

Art. 258º - Os pavilhões deverão ficar afastados, no mínimo, 4,00 metros entre si de quaisquer outras edificações do depósito e das divisas do terreno, ainda no caso do imóvel vizinho ser do mesmo proprietário.

Art. 259º - A Prefeitura poderá determinar o armazenamento em separado de inflamáveis que, por sua natureza, possam apresentar perigo quando armazenados em conjunto, bem como os requisitos e exigências adequadas a esse fim.

SEÇÃO IV

DEPÓSITO DO 2º TIPO

Art. 260º - Os depósitos do 2º tipo serão construídos de tanques semi-enterrados ou com base no máximo a 0,50 centímetros acima do solo, e deverão satisfazer ao seguinte:

- a) a capacidade de cada reservatório ou tanque não poderá exceder a 6.000.000 (seis milhões) de litros;
- b) os tanques ou reservatórios serão de aço ou de ferro galvanizado, fundido ou laminado, e a utilização de qualquer outro material dependerá da aprovação prévia da Prefeitura;
- c) os tanques ou reservatórios metálicos serão soldados e, quando rebitados, calafetados de maneira a tornar-se perfeitamente estanques, e serão protegidos contra a ação dos agentes atmosféricos por camadas de tinta apropriada para esse fim;
- d) a resistência dos tanques ou reservatórios deverá ser comprovada em prova de resistência à pressão, a ser realizada em presença de engenheiro da Prefeitura especialmente designado;
- e) os tanques metálicos estarão ligados eletricamente à terra;

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

- f) as fundações e os suportes dos tanques deverão ser inteiramente de material incombustível;
 - g) os tanques providos de sistema próprio e especial de proteção e extinção de fogo, deverão distar das divisas do terreno e uns dos outros, no mínimo uma vez e meia a sua maior dimensão (diâmetro, altura ou comprimento), ainda no caso do imóvel vizinho ser do mesmo proprietário; com relação à divisa confinante com via pública, será suficiente a distância correspondente a uma vez a referida maior dimensão; em qualquer caso será suficiente o afastamento de 35,00m;
 - h) os tanques não providos de sistema próprio e especial de proteção e extinção de fogo, deverão distar das divisas do terreno e uns dos outros, no mínimo o dobro de sua maior dimensão (diâmetro, altura ou comprimento), ainda no caso do imóvel vizinho ser do mesmo proprietário; com relação à divisa confinante com a via pública, será suficiente a distância correspondente a uma vez e meia a referida maior dimensão; em qualquer caso será suficiente o afastamento de 60,00m;
 - i) quando destinados a armazenar inflamáveis, em volume superior a 20.000(vinte mil) litros, os tanques e reservatórios deverão ser circundados por muro, mureta, escavação ou aterro, de modo a formar bacia com capacidade livre, mínima, correspondente à do próprio tanque ou reservatório;
 - j) os muros da bacia não deverão apresentar abertura ou solução de continuidade e deverão ser capazes de resistir à pressão dos líquidos eventualmente extravasados;
 - k) no interior da bacia não é permitida a instalação de bombas para abastecimento dos tanques ou para esgotamento de águas pluviais;
 - l) os muros da bacia construídos de concreto deverão, quando necessário, ter juntas de dilatação de metal resistente à corrosão;
 - m) os tanques deverão distar das paredes das bacias 2,00m no mínimo;
- 1) Os tanques e reservatórios de líquidos, que possam ocasionar emanações de vapores inflamáveis, deverão observar o seguinte:
- a) ser providos de respiradouro equipado com válvulas de pressão e de vácuo, quando possam os líquidos ocasionar emanações de vapores inflamáveis;
 - b) a extremidade do cano de enchimento deverá ser feita de modo a impossibilitar derramamento de inflamáveis;
 - c) o abastecimento do tanque será feito diretamente pelo cano de enchimento, por meio de uma mangueira ligando-o ao tambor, caminhão-tanque, vagão ou vasilhame utilizado no transporte dos inflamáveis;
 - d) os registros deverão ajustar-se nos respectivos corpos e serem providos de esperas indicativas da posição em que estejam, abertas ou fechadas;
 - e) os encanamentos deverão, sempre que possível, ser assentes em linhas retas e em toda instalação, previstos os meios contra expansão, contração e vibração;
 - f) é proibido o emprego de vidro nos indicadores de nível;
- 2) Serão admitidos tanques elevados, propriamente ditos, desde que satisfaçam ao seguinte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

- a) só poderão armazenar inflamáveis de 3ª Categoria;
- b) devem ficar afastados, no mínimo, 3,00m de qualquer fonte de calor, chama ou faísca;
- c) devem ficar afastados da divisa do terreno, mesmo no caso do terreno vizinho ser do mesmo proprietário, de uma distância não inferior à maior dimensão do tanque (diâmetro, comprimento ou altura);
- d) o tanque ou conjunto de tanques, com capacidade superior a 4.000 (quatro mil) litros, devem ser protegidos externamente por uma caixa com os requisitos seguintes:
 - I. **ter a espessura mínima de 0,10cm, quando de concreto, ou 0,25cm, quando de alvenaria;**
 - II. **as paredes laterais devem ultrapassar o topo do tanque de, no mínimo, 0,30cm;**
 - III. **as paredes da caixa devem distar, no mínimo, 0,10cm dos tanques;**
 - IV. **serem cheias de areia ou terra apiloada até o topo da caixa.**

SEÇÃO V

DEPÓSITO DO 3º TIPO

Art. 261º - Os tanques ou reservatórios subterrâneos deverão obedecer ao seguinte:

- a) serem construídos de aço ou de ferro galvanizado, fundido ou laminado, ou de outro material previamente aprovado pela Prefeitura;
- b) serem construídos para resistir, com segurança, à pressão a que forem submetidos;
- c) deverão ser dotados de tubo respiratório, terminando em curva e com a abertura voltada para baixo, protegida com tela metálica. Esse tubo deverá elevar-se 3,00m acima do solo e distar, no mínimo, 1,50m de qualquer porta ou janela.

Art. 262º - Quando o tanque ou reservatório se destinar ao armazenamento de inflamáveis de 1ª Categoria, a capacidade máxima de cada um será de 200 (duzentos) litros.

Art. 263º - Deverá haver distância mínima igual à metade do perímetro da maior seção normal do tanque, entre o costado deste e o imóvel vizinho, ainda que pertencente ao mesmo proprietário.

Art. 264º - Deverá haver a distância mínima, entre dois tanques, igual ou maior que um vigésimo da prevista no artigo anterior, com o mínimo de 1,50m.

Art. 265º - Os tanques subterrâneos devem ter seu topo, no mínimo, a 0,70cm abaixo do nível do solo.

Parágrafo Único – No caso de tanque com capacidade superior a 5.000 (cinco mil) litros, essa profundidade será contada a partir da cota mais baixa do terreno circunvizinho, dentro de um raio de 10,00m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

SEÇÃO VI **DEPÓSITOS DE EXPLOSIVOS**

Art. 266º - Constitui depósito de explosivo todo o edifício, construção, local ou compartimento destinado à guarda ou armazenamento de explosivos em geral.

Art. 267º - As construções de depósitos de explosivos deverão obedecer às condições seguintes:

- a) não poderão ser localizadas no perímetro urbano;
 - b) o pé-direito terá, no mínimo, 4,00m e, no máximo, 5,00m;
 - c) todas as janelas deverão ser providas de venezianas de madeira;
 - d) as lâmpadas elétricas deverão ser protegidas por tela metálica;
 - e) dispor de proteção adequada contra descargas atmosféricas;
 - f) o piso será resistente, impermeável e incombustível;
 - g) as paredes serão construídas de material incombustível e terão revestimento em todas as faces internas;
- 1) Quando o depósito destinar-se ao armazenamento de explosivos de peso superior a 100 kg da 1ª Categoria, 200 kg da 2ª Categoria ou 300kg da 3ª Categoria, deverá satisfazer ao seguinte:
 - a) as paredes defrontantes com propriedades vizinhas ou outras seções do mesmo depósito serão feitas de tijolos comprimidos, de boa fabricação e argamassa rica em cimento ou de concreto resistente. A espessura das paredes será de 0,45cm quando de tijolos e de 0,25cm quando de concreto;
 - b) o material de cobertura será o mais leve possível e incombustível, e deverá ser assentado em vigamento metálico;
 - 2) Os explosivos classificam-se em:
 - 1ª Categoria** – os de pressão específica superior a 6.000kg por cm²;
 - 2ª Categoria** – os de pressão específica inferior a 6.000kg por cm² e superior a 3.000kg por cm²;
 - 3ª Categoria** – os de pressão específica inferior a 3.000kg por cm²;
 - 3) Será permitido guardar ou armazenar qualquer categoria de explosivos desde que os pesos líquidos sejam proporcionais ao volume dos depósitos, admitindo-se:
 - 2 quilos de explosivos de 1ª Categoria por m³;**
 - 4 quilos de explosivos de 2ª Categoria por m³;**
 - 8 quilos de explosivos de 3ª Categoria por m³;**
 - 4) Esses depósitos ficarão afastados das divisas da propriedade ou de qualquer outra edificação, de uma distância igual, no mínimo, a duas vezes o seu perímetro, respeitado o mínimo de 50,00m.

CAPÍTULO VI **DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES E HOSPITALARES** **SEÇÃO I** **ESCOLAS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 268° - Os edifícios escolares ficarão recuados, no mínimo, 4,00m de todas as divisas dos lotes, sem prejuízo dos recuos laterais.

Art. 269° - As edificações destinadas às escolas primárias, ginásias ou equivalentes, não poderão ocupar área superior a 1/3 (um terço) da do lote, excluídos os galpões destinados a recreios cobertos.

Art. 270° - Será obrigatória a construção de recreio coberto nas escolas primárias ou ginásias, com área correspondente, no mínimo, a 1/3 (um terço) da área não ocupada pela edificação.

Art. 271° - As escadas e rampas internas deverão ter em sua totalidade, largura correspondente, no mínimo, a 0,01cm por aluno previsto na lotação do pavimento superior, acrescida de 0,05cm por aluno de outro pavimento que deles dependa.

Parágrafo Único – As escadas deverão ter largura mínima de 1,50m e não poderão apresentar trechos em leque. As rampas não poderão ter largura inferior a 1,50m e nem apresentar declividade superior a 10% (dez por cento).

Art. 272° - Os corredores deverão ter largura correspondente, no mínimo, a 0,01cm por aluno que deles dependa, respeitado o mínimo absoluto de 1,80m.

Parágrafo Único – No caso de ser prevista a localização de armários ou vestiários ao longo, será exigido o acréscimo de 0,50cm por lado utilizado.

Art. 273° - As portas das salas de aula terão largura mínima de 0,90cm e altura mínima de 2,00m.

Art. 274° - As salas de aula, quando de forma retangular, terão comprimento igual a, no máximo, uma vez e meia a largura.

Parágrafo Único – As salas de aula especializadas ficam dispensadas das exigências deste artigo, devendo, entretanto, apresentar condições adequadas as finalidades da especialização.

Art. 275° - A área das salas de aula corresponderá, no mínimo, a 1,00m² por aluno em carteira dupla e a 1,35m² quando individual.

Art. 276° - Os auditórios ou salas de grande capacidade, das escolas, ficam sujeitos especialmente ao seguinte:

- a) a área útil não será inferior a 8,00m² por pessoa;
- b) será comprovada a perfeita visibilidade, para qualquer espectador, da superfície da mesa do orador, bem como dos quadros ou telas de projeção, por meio de gráficos justificativos;
- c) a ventilação será assegurada por meio de dispositivos que permitam abrir pelo menos uma superfície equivalente a 1/10 (um décimo) da área da sala, sem prejuízo de renovação mecânica de 20,00m³ de ar por pessoa, no período de 1 hora.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 277º - O pé-direito médio da sala de aula será inferior a 3,20m, com o mínimo, em qualquer ponto, de 2,50m,

Art. 278º - Não serão admitidas, nas salas de aula, iluminações dos tipos unilateral direta e bilateral adjacente, devendo as aberturas de iluminação serem obrigatoriamente dispostas no lado maior.

Parágrafo Único – A superfície iluminante não pode ser inferior a 1/5 (um quinto) da do piso.

Art. 279º - A área dos vãos de ventilação deverá ser, no mínimo, 2/3 (dois terços) da área da superfície iluminante.

Art. 280º - As paredes das salas de aula e dos corredores deverão ser, até a altura de 1,50m, no mínimo, revestida com material liso, impermeável e resistente a freqüentes lavagens. A pintura será de cor clara.

Art. 281º - Os pisos das salas de aula serão, obrigatoriamente, revestidos de materiais que proporcionem adequado isolamento térmico, tais como madeira, linoleum, borracha ou cerâmica.

Art. 282º - As escolas deverão ter compartimentos sanitários devidamente separados para uso de um e de outro sexo.

Parágrafo Único – Esses compartimentos, em cada pavimento, deverão ser dotados de latrinas em número correspondente, no mínimo, a uma para cada grupo de 25 (vinte e cinco) alunas; uma latrina e um mictório para cada grupo de 40 (quarenta) alunos, e um lavatório para cada grupo de 40 (quarenta) alunos ou alunas, previstos na lotação do edifício. As portas das salas em que estiverem situadas as latrinas deverão ser colocadas de forma a deixar um vão livre de 0,15cm de altura na parte inferior e 0,30cm, no mínimo, na parte superior, acima da altura mínima de 2,00m.

Art. 283º - Nas escolas, as cozinhas e copas, quando houver, deverão satisfazer às exigências mínimas estabelecidas para tais compartimentos em hotéis.

Art. 284º - Nos internatos serão observadas as disposições referente às habitações em geral, além das disposições referentes a locais ou compartimentos para fins especiais, no que lhes for aplicável.

Art. 285º - As escolas deverão ser dotadas de reservatório d'água com capacidade correspondente a 40 litros, no mínimo, por aluno, previsto na lotação do edifício.

Parágrafo Único – Nos internatos, esse mínimo será acrescido de mais de 100 litros por aluno interno.

Art. 286º - As escolas deverão ser dotadas de instalações e equipamentos adequados contra incêndio.

SEÇÃO II **HOSPITAIS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 287º - Os edifícios destinados a hospitais serão recuados, no mínimo, 5,00m em todas as divisas do lote, sem prejuízo dos recuos legais.

Art. 288º - nos hospitais será obrigatória a instalação de incineradores de lixo, com capacidade para atender todo o hospital.

Art. 289º - As janelas das enfermarias e quartos para doentes deverão ser banhadas pelo sol, durante 2,00 (duas) horas, no mínimo, no período entre 9,00 (nove) e 16,00 (dezesseis) horas do solstício de inverno.

Art. 290º - As enfermarias de adultos não poderão conter mais de 8 (oito) leitos em cada subdivisão, e o total de leitos não deverá exceder a 24 (vinte e quatro) em cada enfermaria. A cada leito deverá corresponder, no mínimo, 6,00m² da área do piso.

Parágrafo Único – Nas enfermarias para crianças, a cada berço corresponder, no mínimo, a superfície de 3,50m² de piso.

Art. 291º - Os quartos para doentes deverão ter as seguintes áreas mínimas:

- a) de um só leito: 7,50m²;
- b) de dois leitos: 9,00m²;

Art. 292º - Os hospitais ou estabelecimentos congêneres deverão possuir 20% (vinte por cento) de sua capacidade em leitos distribuídos em quartos de 1 ou 2 leitos, dotados de lavatório.

Art. 293º - Os quartos para doentes e as enfermarias deverão satisfazer às seguintes exigências:

- a) pé-direito;
- b) área total de iluminação não inferior a 1/5 (um quinto) da área do piso do compartimento;
- c) área de ventilação não inferior à metade da exigível para iluminação;
- d) portas de acesso de 1,00m de largura por 2,00m de altura, no mínimo;
- e) paredes revestidas de material liso, impermeável e resistente a freqüentes lavagens, até 1,50m de altura, e com cantos arredondados;
- f) rodapés no plano das paredes formando concordância arredondada com o piso.

Art. 294º - Nos pavimentos em que hajam quartos para doentes ou enfermarias, deverá haver, pelo menos, uma copa com área mínima de 4,00m² para cada grupo de 12 (doze) leitos, ou uma copa com área mínima de 9,00m² para cada grupo de 24 (vinte e quatro) leitos.

Art. 295º - As salas de operações, as de anestésias e as salas onde se guardem aparelhos de anestesia ou gases anestésicos de oxigênio, deverão ter o piso revestido de material apropriado, a possibilitar a descarga da eletricidade estática, de acordo com as recomendações técnicas. Todas as tomadas de corrente, ininterruptores ou aparelhos elétricos, quando localizados até a altura de 1,50m, a contar do piso, deverão ser à prova de fâisca.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 296° - Os compartimentos sanitários, em cada pavimento, deverão conter, no mínimo:

- a) uma latrina e um lavatório para cada 8 (oito) leitos;
- b) uma banheira ou um chuveiro para cada 12 (doze) leitos;

Parágrafo Único – Na contagem dos leitos não se computam os pertencentes a quartos que disponham de instalações sanitárias privativas.

Art. 297° - Em cada pavimento deverá haver, pelo menos, um compartimento com latrina e lavatório para empregados.

Art. 298° - Todas as salas auxiliares das unidades de enfermagem terão os pisos e as paredes, até a altura de 1,50m, revestidos de material liso, impermeável e resistente a freqüentes lavagens.

Art. 299° - As cozinhas dos hospitais deverão ter área correspondente, no mínimo, a 0,75m² por leito, até a capacidade de 200 (duzentos) leitos.

Parágrafo 1° - Para os efeitos deste artigo, compreendem-se na designação de cozinhas os compartimentos destinados a despensas, preparo e cozinhado dos alimentos, e lavagem de louças e utensílios de cozinha.

Parágrafo 2° - Os hospitais de capacidade superior a 200 (duzentos) leitos terão cozinha com área mínima de 150,00m².

Art. 300° - Os corredores de acesso às enfermarias, quartos para doentes, salas de operações ou quaisquer peças onde haja tráfego de doentes, devem ter largura mínima de 2,00m.

Parágrafo Único – Os demais corredores terão, no mínimo, 0,90m de largura.

Art. 301° - Os hospitais e estabelecimentos congêneres, com mais de um pavimento, deverão dispor de, pelo menos, uma escada com largura mínima de 1,20m, com degraus de lances retos e com patamar intermediário obrigatório.

Parágrafo 1° - Não serão, em absoluto, admitidos degraus em leque.

Parágrafo 2° - A disposição dessa escada ou das escadas será tal que, em cada pavimento, nenhuma unidade hospitalar, tal como centro cirúrgico, enfermaria, ambulatório ou ainda leito de paciente, dela diste mais de 30,00m.

Art. 302° - Os hospitais e estabelecimentos congêneres serão construídos com material incombustível, excetuados os locais destinados à consulta e tratamento.

Parágrafo 1° - Os hospitais e maternidades, até 3(três) pavimentos, serão providos de rampas com declividade máxima de 10% (dez por cento) ou de elevadores para o transporte de pessoas, macas e leitos, com as dimensões internas mínimas de 2,20m x 1,10m.

Parágrafo 2° - Será obrigatória a instalação de elevador nos hospitais com mais de 3 (três) pavimentos, obedecidos os seguintes mínimos:

- a) um elevador, até 4 (quatro) pavimentos;
- b) dois elevadores, nos que tiverem mais de 4(quatro) pavimentos;

Parágrafo 3° - É obrigatória a instalação de elevadores de serviços, independentes dos demais, para uso das cozinhas situadas acima do 2° pavimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 303° - Os compartimentos destinados à farmácia, tratamentos, laboratórios, salas auxiliares das unidades de enfermagem, compartimentos sanitários, lavanderias e suas dependências, não poderão ter comunicação direta com cozinhas, despensas, copas ou refeitórios.

Parágrafo Único – As passagens obrigatórias de pacientes ou visitantes não poderão ter comunicação direta com cozinhas ou despensas.

Art. 304° - Será obrigatória a instalação de reservatório de água com capacidade mínima de 4.000 (quatro mil) litros por leito.

Art. 305° - Serão obrigatoriamente instalados serviços de lavanderia com capacidade para lavar, secar e esterilizar. Os compartimentos terão dimensões adequadas ao aparelhamento a instalar, devidamente justificadas em memorial.

Art. 306° - É obrigatória a instalação de incineração de lixo séptico. Os processos e capacidade, bem como as dimensões, serão justificados em memorial.

Art. 307° - Os projetos de maternidade ou de hospitais que mantenham seção de maternidade deverão prever compartimentos em número e situação tal que permitam a instalação de:

- a) uma sala de parto para cada 25 (vinte e cinco) leitos;
- b) uma sala de trabalho de parte, acusticamente isolada, para cada 15 (quinze) leitos;
- c) sala de operações (no caso do hospital já não possuir outra sala para o mesmo fim);
- d) sala de curativos para operações sépticas;
- e) um quarto individual para isolamento de doentes infectados;
- f) quartos exclusivos para puérperas operadas;
- g) seção de berçário.

Art. 308° - As seções de berçário deverão ser subdivididas em unidades de, no máximo, 24 (vinte e quatro) berços, cada unidade compreendendo 2 (duas) salas para berços, com capacidade máxima de 12 (doze) cada uma, anexas a 2 (duas) salas, respectivamente para serviço e exame das crianças:

- a) essas seções terão, no total, tantos berços quanto sejam os leitos das parturientes, excluídos desse número os pertencentes a quartos de um e dois leitos;
- b) deverão ser previstas, ainda, unidades para isolamento de casos suspeitos e contagiosos, nas mesmas condições exigidas, com capacidade mínima total de 10% (dez por cento) do número de berços da maternidade.

Art. 309° - Os hospitais ou estabelecimentos congêneres deverão ser dotados de instalações e equipamentos adequados contra incêndios, de acordo com as normas legais e regulamentares em vigor.

Parágrafo Único – Os projetos de hospitais deverão ser previamente aprovados pela repartição especializada do Estado, sem prejuízo do que lhes for aplicável deste Código.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 310º - Para a construção de hospitais nas zonas residenciais Singular e Coletiva, será observado, como coeficiente de aproveitamento, o especificado para a zona C-2.

TÍTULO IV

DA EXECUÇÃO DAS CONSTRUÇÕES

CAPÍTULO I

DOS MATERIAIS E PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO

SEÇÃO ÚNICA

NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

Art. 311º - Ficam adotadas as normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas referentes ao emprego dos materiais de construção, bem como aos processos e técnica da sua aplicação.

Art. 312º - A Prefeitura, por intermédio da repartição competente, impedirá o uso dos materiais que não satisfizerem às normas e especificações referidas no artigo anterior.

Parágrafo Único – Quando o interessado discordar da decisão da repartição fiscalizadora, o emprego do material será susinado e retirada uma amostra do mesmo que, após a identificação prévia, será enviada para análise ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas, a fim de ser verificada a sua qualidade.

Art. 313º - Quando se tratar de material que não tenha sido objeto de especificação de entidades oficiais e não tenha a sua aplicação consagrada pelo uso, a Prefeitura exigirá, para autorizar o seu uso, análises e ensaios comprobatórios das suas qualidades.

Parágrafo Único – Esses ensaios serão executados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas.

CAPÍTULO II

DA ESTABILIDADE E ELEMENTOS ESTRUTURAIS DAS CONSTRUÇÕES

SEÇÃO I

ESTABILIDADE

Art. 314º - Quando o vulto da construção ou particularidade de sua estrutura justificarem, a juízo da Prefeitura, serão exigidos conjuntamente com os projetos das edificações e pormenores técnicos, de desenhos, memoriais descritivos e de cálculo referentes ao projeto e dimensionamento dos elementos estruturais.

Parágrafo 1º - Os projetos das estruturas, no que se refere aos cálculos estáticos, às cargas admissíveis ou às condições de emprego dos materiais, obedecerão às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Parágrafo 2º - Os elementos exigidos neste artigo serão arquivados com os demais elementos do processo de aprovação do projeto, constituindo elementos comprobatórios da responsabilidade do construtor.

Parágrafo 3º - Quando julgar conveniente, a Prefeitura poderá incluir, nos elementos exigidos neste artigo, os certificados de ensaios de materiais empregados na construção ou ensaio de estrutura executada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

SEÇÃO II **FUNDAÇÕES**

Art. 315º - Sempre que os elementos das fundações, tais como sapatas, blocos, estacas, etc., descarregarem cargas iguais ou superiores a 80 (oitenta) toneladas, será obrigatória a apresentação, conjuntamente com os elementos exigidos no artigo 314º, de sondagens feitas por firma especializada, idônea e registrada na Prefeitura.

Parágrafo 1º - Igual exigência será feita quando os solos suportarem solicitações superiores a 1,00kg/cm².

Parágrafo 2º - Quando julgar conveniente, a Prefeitura exigirá os ensaios mecânicos do solo necessários para justificação das taxas de trabalho dos mesmos.

Art. 316º - As fundações construídas sem as exigências dos cálculos estáticos obedecerão às condições seguintes:

- a) profundidade mínima de 0,70cm abaixo do nível do terreno;
- b) largura mínima de 0,50cm, quando se tratar de construção térrea;
- c) largura mínima de 0,70cm, quando se tratar de sobrados.

CAPÍTULO III **DA TERRAPLANAGEM, TAPUMES E ANDAIMES**

SEÇÃO I **TERRAPLANAGEM**

Art. 317º - Os serviços de escavação deverão ser feitos sem afastar a estabilidade dos edifícios vizinhos ou do leito da rua.

Parágrafo Único – Quando a escavação oferecer perigo para o público e para os vizinhos, ou exigir medidas de proteção para as construções vizinhas ou o leito da rua, somente poderá ser executada por profissional legalmente habilitado.

Art. 318º - A terraplanagem não poderá desviar águas pluviais para os terrenos vizinhos.

Art. 319º - Os aterros poderão ser arrimados por muros ou paredes vizinhas, nas condições seguintes:

- a) pelos muros divisórios quando os mesmos tiverem capacidade para suportar o empuxo, desde que o proprietário do terreno cumpra as exigências do artigo 32, tenha o direito assegurado por lei ou consentimento do proprietário do muro;
- b) pelas paredes divisórias quando, além das condições fixadas na alínea “a”, o proprietário do terreno proceder a impermeabilização da face externa da parede.

SEÇÃO II **TAPUMES**

Art. 320º - Nenhum serviço de construção, reforma ou demolição poderá ser executado no alinhamento de uma via pública sem que esta esteja protegida com a colocação de um tapume.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Parágrafo Único – Esta exigência será dispensada quando se tratar de construção de muros de fecho ou grades de altura inferior a 2,50m.

Art. 321º - Os tapumes terão a altura mínima de 2,00m e poderão avançar até a metade da largura do passeio.

Parágrafo 1º - A ocupação dos passeios, em proporção superior à fixada neste artigo, somente será tolerada quando comprovada a absoluta necessidade da medida para execução das obras e pelo prazo estritamente necessário.

Parágrafo 2º - Na zona central, a Prefeitura poderá fixar o prazo para utilização dos passeios nas condições deste artigo, obrigando a construção de dispositivo especial para proteção do público.

SEÇÃO III **ANDAIMES**

Art. 322º - Durante a execução da estrutura do edifício e alvenarias, ou demolição, será obrigatória a colocação de andaimes de proteção, tipo bandejas, salva-vidas, com espaçamento de 3 (três) pavimentos, até o máximo de 10,00m, salvo o artigo 323º.

Parágrafo Único – Os andaimes de proteção constarão de uma estrada horizontal de 1,20m de largura mínima, dotada de guarda-corpo até a altura de 1,00m, com inclinação aproximada de 45º.

Art. 323º - As fachadas construídas no alinhamento das vias públicas deverão ter andaimes fechados em toda a sua altura, mediante tabuado de vedação, com separação máxima vertical de 0,10cm entre tábuas, ou tela apropriada.

Parágrafo Único – O tabuado de vedação poderá apresentar, em cada pavimento, uma solução de continuidade de 0,60cm, em toda a extensão da fachada, para fins de iluminação natural. Essa abertura será localizada junto ao tabuleiro do andaime correspondente ao piso do pavimento imediatamente superior.

Art. 324º - Concluída a estrutura do edifício, poderão ser instalados andaimes mecânicos mediante comunicação prévia à Prefeitura.

Parágrafo 1º - Esses andaimes deverão ser dotados de guarda-corpo, em todos os lados livres, até a altura de 1,20m;

Parágrafo 2º - Nas fachadas situadas no alinhamento da via pública, a utilização de andaimes mecânicos dependerá de colocação prévia de um andaime de proteção, à altura de 2,50m acima do passeio.

Art. 325º - Os andaimes fechados poderão avançar sobre o passeio até o prumo da guia, observando o máximo de 3,00m.

Art. 326º - Em caso algum poderão prejudicar a iluminação pública, a visibilidade de placas de nomenclatura de ruas e de dísticos ou aparelhos de sinalização de trânsito, assim como o funcionamento de equipamento ou instalações e quaisquer serviços de utilidade pública, os tapumes de proteção a que se referem os artigos anteriores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 327º - Os dispositivos deste Capítulo não se aplicam a edifícios de altura inferior a 8,00m.

CAPÍTULO IV **DAS PAREDES**

SEÇÃO I

PAREDES DE ALVENARIA E TIJOLOS

Art. 328º - As paredes de alvenaria e tijolos, quando constituírem elementos de vedação nos edifícios de estrutura de concreto ou ferro, terão as espessuras mínimas seguintes:

- a) de um tijolo, as paredes externas;
- b) de meio tijolo, as paredes divisórias internas;
- c) de um quarto de tijolo, as paredes de armários, cabines de chuveiros ou paredes de meia altura.

Art. 329º - Nos edifícios térreos ou sobrados onde constituírem, também, a estrutura de sustentação, terão as espessuras seguintes:

- a) de um tijolo, as paredes externas;
- b) de meio tijolo, as paredes divisórias internas;
- c) de um quarto de tijolo, as paredes de armários, cabines de chuveiros, quando não suportarem cargas, e as paredes de meia altura.

Parágrafo Único – Quando julgar necessária, a repartição competente exigirá a comprovação da estabilidade das paredes.

Art. 330º - As paredes de alvenaria de tijolos, quando constituírem estrutura de sustentação, estarão sujeitas à comprovação de sua estabilidade.

Art. 331º - As paredes comuns a dois edifícios, constituindo divisa de propriedades, terão a espessura de um tijolo e se elevarão até a cobertura do edifício.

SEÇÃO II

PAREDES DE OUTROS MATERIAIS

Art. 332º - A autorização para uso de paredes de outros materiais como elementos de vedação dos edifícios, bem como a fixação de sua espessura, dependerá da comparação das qualidades físicas dessas paredes com as de alvenaria de tijolos, especialmente no que se refere ao isolamento térmico e acústico e à capacidade de resistência aos agentes atmosféricos em geral.

SEÇÃO III

PAREDES MÓVEIS

Art. 333º - Serão toleradas paredes provisórias deslocáveis, de materiais leves, tais como madeira, plásticos, vidro e outros indicados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, nos estabelecimentos e escritórios comerciais, para separação dos seus diversos setores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

CAPÍTULO V **DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO**

SEÇÃO I **IMPERMEABILIZAÇÃO**

Art. 334° - As paredes que estiverem em contato com o solo serão impermeabilizados na altura do piso do pavimento térreo.

Art. 335° - As paredes dos edifícios que servirem de arrimo ao terreno natural ou a aterros terão as duas faces impermeabilizadas até a altura de 0,50cm acima do nível do terreno.

Art. 336° - Os pisos de compartimentos apoiados diretamente sobre o solo deverão ser assentados sobre uma camada de concreto impermeabilizado e de espessura mínima de 0,05cm.

SEÇÃO II **CALÇADAS**

Art. 337° - Junto às paredes externas dos edifícios será feita, em toda a sua extensão e à superfície do solo, uma faixa impermeável de largura mínima de 0,05cm.

SEÇÃO III **ÁGUAS PLUVIAIS**

Art. 338° - Os edifícios construídos no alinhamento da rua deverão dispor de calhas e condutores embutidos na fachada, destinados ao escoamento das águas pluviais provenientes dos telhados, sacadas, balcões, ou de outra parte qualquer do edifício que escoe para a via pública.

CAPÍTULO VI **DAS INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES**

SEÇÃO I **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**

Art. 339° - As instalações de águas e esgotos serão projetadas de acordo com as determinações das leis próprias.

SEÇÃO II **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Art. 340° - As instalações elétricas obedecerão às especificações fixadas com base no contrato existente com as concessionárias desses serviços públicos.

SEÇÃO III **INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 341° - As instalações telefônicas obedecerão às especificações contidas no contrato existente com as concessionárias desses serviços públicos.

TÍTULO V

DA CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS E TERRENOS

CAPÍTULO I

DA CONSERVAÇÃO DOS EDIFÍCIOS

SEÇÃO I

OBRIGAÇÃO DE CONSERVAR OS EDIFÍCIOS

Art. 342° - Os proprietários são obrigados a conservar os edifícios e respectivas dependências em bom estado de estabilidade e higiene, a fim de não comprometer a segurança e a saúde dos seus ocupantes, dos vizinhos ou dos transeuntes.

Art. 343° - A conservação dos materiais e da pintura das fachadas deverá ser feita de maneira a garantir o bom aspecto do edifício e da via pública.

Art. 344° - As reclamações do proprietário contra danos ou distúrbios ocasionados por um imóvel vizinho, somente serão consideradas na parte referente à aplicação deste Código.

SEÇÃO II

EDIFÍCIOS EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO OU EM RUÍNAS

Art. 345° - Constatando o mau estado de conservação de um edifício, o seu proprietário será intimado a proceder aos serviços necessários e concedido prazo para a sua execução.

Parágrafo Único – Da intimação constará a relação de todos os serviços a executar.

Art. 346° - Não sendo atendida a intimação tratada no artigo anterior, no prazo determinado, a Prefeitura interditará o edifício até que sejam executados os serviços constantes da intimação.

Parágrafo Único – Não sendo cumprida a decisão, a Prefeitura promoverá a interdição pelos meios legais.

Art. 347° - Aos proprietários dos prédios em ruínas e desabitados será concedido prazo, mediante intimação, para reformá-los, colocando-os de acordo com este Código.

Parágrafo Único – Findo o prazo fixado na intimação, se os serviços não estiverem feitos, deverá o proprietário proceder a demolição do edifício.

SEÇÃO III

EDIFÍCIOS EM PERIGO

Art. 348° - Quando se constatar, em perícia técnica, que um edifício oferece risco de ruir, a repartição competente tomará as medidas seguintes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

- a) interditará o edifício;
- b) intimará o proprietário a iniciar, no prazo máximo de 48,00 (quarenta e oito) horas, os serviços de consolidação ou de demolição.

Parágrafo Único – No caso de o proprietário não atender à intimação, a Prefeitura recorrerá aos meios legais para executar a sua decisão.

Art. 349º - Quando constatado o perigo iminente de ruína, a Prefeitura solicitará, da autoridade competente, as providências para desocupação do edifício e executará os serviços necessários a sua consolidação, ou a sua demolição, se esta for necessária.

Parágrafo Único – As despesas verificadas na execução das medidas previstas neste artigo serão cobradas do proprietário;

CAPÍTULO II

DA UTILIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS EXISTENTES

SEÇÃO I

CONDIÇÕES DE USO

Art. 350º - Para que um edifício possa ser utilizado terá que satisfazer às condições seguintes:

- a) que o edifício em geral e os seus compartimentos em particular satisfaçam às exigências deste Código, tendo em vista a sua utilização;
- b) que a atividade prevista para o edifício seja permitida para o local, em vista das exigências do título referente ao zoneamento.

SEÇÃO II

RESIDÊNCIA DE ALUGUEL

Art. 351º - As residências de aluguel, antes de serem entregues aos inquilinos, toda vez que vagarem deverão requerer vistoria para verificação das suas condições de habitação.

Art. 352º - A utilização de um prédio residencial para outra finalidade depende de autorização da Prefeitura.

Parágrafo Único – A Prefeitura concederá a autorização quando os diversos compartimentos satisfizerem as novas finalidades, e a utilização pretendida se enquadrar no zoneamento local.

SEÇÃO III

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

Art. 353º - A abertura de estabelecimentos comerciais e industriais será autorizada pela Prefeitura, quando, além das exigências da legislação vigente, satisfazer às condições seguintes:

- a) o edifício ou compartimento preencher todas as exigências deste Código para a atividade prevista;
- b) o local do edifício ou compartimento estiver situado em zona onde a atividade pretendida seja permitida.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Parágrafo Único – O fato de no mesmo local já terem funcionado estabelecimentos iguais ou semelhantes, não cria direito para a abertura de novo estabelecimento.

Art. 354º - Os pedidos de aberturas deverão conter todos os elementos referentes ao edifício e a natureza do estabelecimento comercial ou industrial, tais como localização e planta do imóvel, área dos diversos compartimentos, ramo de negócio, horário de trabalho, número de operários, potência consumida, relação e localização das máquinas e motores.

CAPÍTULO III

DA CONSERVAÇÃO DOS TERRENOS

SEÇÃO ÚNICA

OBRIGAÇÕES DOS PROPRIETÁRIOS

Art. 355º - Os proprietários dos terrenos situados no perímetro urbano da sede Municipal ou Distrital são obrigados a mantê-los limpos, isentos de mato, detritos, entulhos, lixo ou qualquer material nocivo à vizinhança ou à coletividade.

Art. 356º - Os proprietários de terrenos pantanosos ou alagadiços situados no perímetro urbano da sede Municipal ou Distrital, ou próximos de habitações, são obrigados a drená-los ou aterrâ-los.

Art. 357º - Intimado o proprietário a cumprir as obrigações fixadas neste Capítulo e não cumprida a intimação, a Prefeitura executará ou fará executar, por administração, o serviço, cobrando as despesas, além da multa que couber.

Art. 358º - Não será permitida a existência de terrenos não murados e sem passeios em nenhuma zona do perímetro urbano, desde que os mesmos estão localizados já tenham edificado, no mínimo, 70% (setenta por cento) do total de seus lotes.

Parágrafo Único – As exigências deste artigo serão aplicadas aos lotes situados em ruas já pavimentadas ou que possuam guias e sarjetas colocadas.

Art. 359º - A Prefeitura, por notificação pessoal, intimará os proprietários de terrenos a murá-los e calçá-los no prazo de 90 (noventa) dias, e, não sendo atendida, mandará executar os serviços por seus funcionários ou mediante concorrência administrativa, cobrando depois o custo das obras.

Art. 360º - A altura mínima dos muros referidos nos artigos anteriores é de 1,50m. Quando se tratar de terrenos situados nas zonas centrais, a Prefeitura especificará também o tipo de muro de fecho.

CAPÍTULO IV

DAS VISTORIAS

SEÇÃO I

VISTORIAS ADMINISTRATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 361º - A Prefeitura, por intermédio da repartição competente, procederá vistoria administrativa nos casos seguintes:

- I. quando, em construção, edifício, aparelhamento ou instalação de qualquer espécie, forem notados indícios de ruína que ameacem a segurança pública;**
- II. para verificação da execução de qualquer obra de construção ou demolição determinada por intimação da Prefeitura ou sujeita a prazo para execução;**
- III. para verificação do estado de conservação dos edifícios;**
- IV. para verificar se o imóvel está em condições de ser utilizado para uma determinada finalidade;**
- V. para verificar a conclusão de obras licenciadas, autorizando a sua utilização.**

SEÇÃO II

VISTORIAS SOLICITADAS

Art. 362º - A Prefeitura efetuará vistorias, quando solicitadas, para verificação de situações particulares dos imóveis, desde que se refira a matéria da competência do Município.

Parágrafo Único – Do pedido de vistoria deverá constar expressamente a justificativa da mesma.

SEÇÃO III

VISTORIAS NOS LOCAIS DE REUNIÕES OU DIVERSÕES PÚBLICAS EM GERAL

Art. 363º - Os responsáveis pelo funcionamento de cinemas, teatros, auditórios, salas de conferências, salões de esportes, salões de bailes e outros locais de diversões ou onde se reúna grande número de pessoas, ficam obrigados a requerer, no mês de dezembro, à Prefeitura, para efeito de licença no ano seguinte, laudo técnico referente à segurança e estabilidade do edifício e das respectivas instalações, que deverá ser elaborado por engenheiro.

Parágrafo 1º - Desse laudo constará que foram cuidadosamente vistoriados e achados em ordem os elementos construtivos do edifício, em especial a estrutura, os pisos e a cobertura, e bem assim as instalações respectivas, tendo em vista a utilização do imóvel.

Parágrafo 2º - No caso de tratar-se de primeira licença, a vistoria será requerida simultaneamente com o pedido de funcionamento.

Art. 364º - No caso de não ser requerida vistoria ou não sendo fornecidos para elaboração do laudo os necessários elementos, poderá a Prefeitura cassar imediatamente a licença de funcionamento, e, se for o caso, interditar o local de reunião.

TÍTULO VI

DOS DIREITOS E DEVERES DA UTILIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS

CAPÍTULO I

DAS PRAÇAS, AVENIDAS E RUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

SEÇÃO I **EMPLACAMENTO E SINALIZAÇÃO DE RUAS**

Art. 365º - A Prefeitura colocará, em todas as ruas oficiais das redes municipais e distritais, placas indicativas da denominação oficial das ruas, do sentido do trânsito, das paradas de veículos de transporte coletivo e outras que venham facilitar o público, relacionadas com denominações de logradouros públicos.

Parágrafo Único – As placas indicativas da denominação da rua conterão o significado do nome e as de trânsito obedecerão à legislação federal sobre a matéria.

Art. 366º - Aqueles que executarem obras junto à via pública são obrigados, enquanto durar a construção, a fixar em lugar visível, nos andaimes, as placas de nomenclatura das ruas, quando fiquem ocultas ou tenham que ser removidas.

Art. 367º - É proibido danificar ou encobrir, de qualquer maneira, as placas de nomenclatura das ruas ou de sinalização de trânsito.

Art. 368º - Nas placas denominativas de vias de logradouros públicos, bem como nas referentes à indicação do sentido de trânsito das vias públicas, não serão permitidas inscrições de propaganda de quaisquer espécies.

SEÇÃO II **NUMERAÇÃO PREDIAL**

Art. 369º - A numeração dos prédios e terrenos é obrigatória e privativa da Prefeitura e se comporá de números que representem a distância em metros do ponto de origem das respectivas ruas.

Parágrafo Único – Os números serão aproximados de forma que o lado direito das ruas tenha números pares e o lado esquerdo números ímpares.

Art. 370º - Nas habitações coletivas, além do número oficial, os seus proprietários deverão numerar todas as subdivisões de maneira a identificá-las.

Art. 371º - É proibido alterar ou renovar as placas de numeração predial.

SEÇÃO III **ARBORIZAÇÃO DE RUAS**

Art. 372º - Compete à Prefeitura o serviço de arborização das ruas e estradas, que o executará sempre que as suas condições permitirem.

Art. 373º - É expressamente proibida a utilização das árvores da arborização pública para suporte ou apoio de objetos e instalações de qualquer natureza ou finalidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 374° - As remoções, danos ou sacrifícios de árvores da arborização pública somente serão feitos pela repartição competente, após ter verificado a necessidade daquela medidas.

Art. 375° - Verificada a desobediência ao disposto nesta seção serão aplicadas, aos infratores, multa de acordo com artigo 402°, letra “a”.

SEÇÃO IV

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PASSEIOS

Art. 376° - O serviço de construção, reconstrução e conservação de passeios é obrigatório e fica a cargo dos proprietários dos imóveis, sendo que os seus tipos, dimensões e especificações serão determinados pela Prefeitura.

Parágrafo Único – A reparação dos passeios danificados com escavações para obras e esgotos, água, luz e arborização por empresas ou repartições públicas será feita por estas, a sua custa.

Art. 377° - As reconstruções de passeios conseqüentes de obras de vulto, como seja o alargamento ou substituição da pavimentação dos mesmos, ficam, também, a cargo dos proprietários dos imóveis.

Art. 378° - As rampas dos passeios destinados à entrada de veículos, bem como o chanframento e rebaixamento de guias, observarão as especificações da repartição competente e dependem de licença especial.

Parágrafo Único – A Prefeitura não autorizará o rebaixamento das guias, quando as condições das ruas não o permitirem por representar prejuízo ao trânsito de pedestres.

SEÇÃO V

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS

Art. 379° - O serviço de pavimentação de ruas é privativo da Prefeitura, que o executará nas condições da legislação municipal vigente que regula o assunto.

Parágrafo Único – A Prefeitura poderá autorizar os interessados a executarem a pavimentação das ruas, observando o disposto e exigências da lei vigente.

SEÇÃO VI

OBRAS NAS VIAS PÚBLICAS

Art. 380° - A ninguém é permitido abrir ou levantar o calçamento, proceder a escavações ou executar obras de qualquer natureza na via pública, sem prévia licença da Prefeitura.

Parágrafo Único – Fica sempre a cargo da Prefeitura a recomposição da via pública, correndo porém, as despesas, por conta de quem deu causa ao serviço.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 381º - A abertura de calçamento ou escavações na parte central da cidade somente poderá ser feita em horas previamente designadas pela repartição competente.

Art. 382º - Quando as valas abertas para qualquer mister atravessarem os passeios, será colocada uma ponte provisória garantindo o trânsito.

Art. 383º - As repartições ou empresas particulares autorizadas a fazerem aberturas no calçamento ou escavações no leito das vias públicas, são obrigadas a colocar tabuletas convenientemente dispostas e contendo aviso de trânsito interrompido ou perigoso, assim como sinalização luminosa durante a noite.

Parágrafo Único – A execução dos serviços e a reposição das terras das valas obedecerão às determinações e especificações da repartição competente.

Art. 384º - A abertura do calçamento ou quaisquer obras nas vias públicas, quando autorizadas, deverão ser executadas de modo que não fiquem prejudicadas as obras subterrâneas ou superficiais de transmissão de energia elétrica, telefone, água, esgotos e escoamento de águas pluviais.

Parágrafo Único – As empresas ou repartições cujas instalações possam ser atingidas por essas obras deverão ser notificadas para acompanhá-las.

CAPÍTULO II

DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

SEÇÃO I

UTILIZAÇÃO DAS ESTRADAS

Art. 385º - Ninguém poderá abrir, fechar, desviar ou modificar estradas públicas sem prévia licença da Prefeitura.

Art. 386º - É vedado, nas estradas municipais, o trânsito de quaisquer veículos ou emprego de qualquer meio de transporte que possa ocasionar dano às mesmas.

Art. 387º - A Prefeitura, obedecida a legislação vigente, regulamentará o uso das estradas municipais.

Art. 388º - Aqueles que utilizarem das estradas municipais sem respeitarem a regulamentação tratada no artigo anterior, responderão pelo danos que causarem às mesmas, sem prejuízo das multas a que estiverem sujeitos.

Art. 389º - As estradas municipais serão sinalizadas de acordo com a legislação federal vigente.

Parágrafo Único – Da sinalização constarão as restrições ao tráfego impostas pela regulamentação tratada no artigo 387º.

TÍTULO VII

DO PROCESSO E DA AÇÃO

CAPÍTULO I

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

Art. 390º - A Prefeitura, pelas suas repartições e agentes fiscalizadores, fiscalizará a execução das construções a fim de que sejam realizadas de acordo com os planos aprovados e as exigências deste Código.

Parágrafo 1º - Os responsáveis pelas construções, independentemente de qualquer providência da fiscalização, deverão notificar o Departamento da Viação e Obras Públicas do início e da conclusão da obra ou demolição.

Parágrafo 2º - Na falta de cumprimento da exigência contida neste artigo, as repartições interessadas, para qualquer finalidade, fixarão àquelas datas de acordo com os elementos que dispuserem.

Art. 391º - Juntamente com o aviso de conclusão de obra, o responsável pela mesma entregará, à repartição competente, os elementos necessários, a juízo da mesma repartição, para a vistoria de verificação de conclusão da obra que, constatada, poderá o proprietário utilizar para a finalidade a que a mesma foi aprovada.

Art. 392º - A Prefeitura poderá, pela repartição competente, autorizar a utilização de partes concluídas dos edifícios, desde que, estas partes possam ser utilizadas de acordo com o destino previsto e sem oferecer perigo para os seus ocupantes ou para o público.

Parágrafo Único – A licença de que trata este artigo será cancelada quando o proprietário não concluir as obras dentro do prazo estipulado na autorização.

Art. 393º - Os responsáveis pelas obras, quaisquer que elas sejam, são obrigados a facilitar, por todos os meios, aos agentes fiscalizadores do Município, o desempenho de suas funções.

CAPÍTULO II **INTIMAÇÕES**

Art. 394º - A Prefeitura, pela repartições competentes, expedirá intimações para cumprimento de disposições deste Código, endereçadas ao proprietário responsável pelo imóvel ou pela obra.

Parágrafo Único – A intimação fixará, sempre, o prazo dentro do qual deverá ser cumprida.

Art. 395º - Esgotado o prazo fixado na intimação, sem que a mesma seja atendida, a repartição competente solicitará do Prefeito as medidas legais cabíveis para exigir o seu cumprimento.

CAPÍTULO III **EMBARGOS E INTERDIÇÕES**

Art. 396º - A Prefeitura, por intermédio das repartições competentes, procederá ao embargo das construções quando estas estiverem concluídas numa ou mais das hipóteses seguintes:

- a) quando a construção estiver sendo executada sem licença da Prefeitura;
- b) quando a construção estiver sendo executada em desacordo com as plantas aprovadas;

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

- c) quando constatar que a construção oferece perigo para a saúde ou segurança do público ou do próprio pessoal da obra;
- d) quando o responsável pela obra recusar-se a atender qualquer intimação da Prefeitura referente às disposições deste Código.

Parágrafo Único – A Prefeitura poderá, a juízo da repartição competente, determinar condições especiais, inclusive horários para execução de serviços que possam prejudicar e perturbar terceiros ou os serviços públicos, inclusive o tráfego de veículos.

Art. 397º - Verificada pela repartição competente a remoção da causa do embargo, será o mesmo levantado.

Art. 398º - Constatado pela repartição competente que o responsável pela obra não atendeu ao embargo, solicitará esta, diretamente do Departamento Legal, as medidas necessárias ao cumprimento do mesmo.

Parágrafo Único – A repartição competente denunciará a ocorrência ao órgão encarregado da fiscalização do exercício da profissão dos engenheiros, arquitetos e construtores, de acordo com a lei, solicitando a aplicação da penalidade a que o profissional estiver sujeito.

CAPÍTULO IV **DAS INFRAÇÕES**

Art. 399º - Constitui infração deste Código, além da desobediência a qualquer de seus dispositivos, o desacato aos encarregados de sua aplicação.

Parágrafo Único – Todas as infrações serão autuadas pela Prefeitura através do órgão encarregado da aplicação das penalidades correspondentes.

Art. 400º - Aos infratores das disposições deste Código, sem prejuízo de outras sanções a que estiverem sujeitos, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

- I. multa;
- II. embargo ou interdição;
- III. demolição, quando se tratar de construção executada sem licença da Prefeitura, em desacordo com os dispositivos deste Código e que não possa ser enquadrada nos mesmos.

Art. 401º - Ao Departamento de Obras:

- I. aplicar as normas complementares a este Código;
- II. aprovar projetos de arquitetura, conceder alvarás de construção, cartas de “habite-se” e certificados de numeração;
- III. fiscalizar o cumprimento das disposições deste Código e a perfeita execução dos projetos aprovados, podendo, em qualquer época, multar, embargar, interditar ou solicitar a demolição de obras;
- IV. emitir parecer sobre quaisquer problemas relacionados com suas atividades;
- V. relacionar e apresentar ao Prefeito, observações sobre a aplicação deste Código, para efeito de sua revisão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

CAPÍTULO V **DAS PENALIDADES**

Art. 402º - Os infratores de dispositivos deste Código serão punidos:

- a) com multa de importância igual a um salário mínimo pela infração do disposto no Título VI, sendo elevada ao dobro na reincidência;
 - b) com multa de importância igual a 1/10 (um décimo) do salário-mínimo por metro quadrado de construção executada sem a respectiva licença de que trata o artigo 3º deste Código;
- com multa de importância igual a 2 (dois) salários-mínimos pela infração dos demais artigos, sendo a mesma elevada ao dobro na reincidência.

CAPÍTULO VI **DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS**

Art. 403º - Todas as construções clandestinas que satisfaçam às exigências deste Código quanto à insolação, ventilação, dimensões horizontais e verticais, áreas e requisitos sanitários, ficam consideradas regularizadas perante as repartições municipais.

Parágrafo Único – A Prefeitura não regularizará nenhum clandestino com base neste Capítulo, uma vez que o mesmo se ache construído sobre espaços reservados para vielas sanitárias, recuos ou faixas necessários ao alargamento e abertura de ruas e logradouros públicos.

Art. 404º - Somente gozarão os direitos deste Capítulo, os clandestinos existentes atualmente no Município, e cujos proprietários ou responsáveis, no prazo de 12 (doze) meses após a promulgação deste Código, encaminharem, à Prefeitura, plantas dos mesmos, anexadas em requerimento dirigido ao Prefeito Municipal no qual solicitem os favores desta Lei.

Parágrafo Único – A Prefeitura aprovará todas as plantas de clandestinas com base neste Capítulo, independente da assinatura de responsável técnico habilitado, encampando para seus órgãos técnicos a responsabilidade dessas obras.

Art. 405º - Todas as aprovações de plantas, alvarás e “habite-se” concedidas às construções clandestinas, com base neste Capítulo, estão isentas de quaisquer multas ou acréscimos de taxas e emolumentos.

CAPÍTULO VII **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 406º - O Departamento de Obras organizará as instruções para a apresentação dos projetos destinados à aprovação, fixando:

- a) os tamanhos e as escalas dos desenhos;
- b) as partes dos projetos que deverão ser apresentadas em detalhes;
- c) as exigências deste Código cuja comprovação deve ser figurada nos projetos;

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E VIAÇÃO

d) todas as medidas tendentes a facilitar a aprovação do projeto e a fiscalização da obra.

Art. 407º - Este código entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

**Sala das Sessões da Câmara Municipal de Taquaritinga, em 03 de
Dezembro de 1973.**

Euclides Parise
Presidente da Câmara Municipal

Deolindo Dantas
Secretário

**Registrado e Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de
Taquaritinga, em 03 de Dezembro de 1973.**

João Douglas Valério
Diretor da Secretaria